







Technische Daten wood Essence

schwimmende Verlegung			
			NPC 1830 x 185 x 11,5 mm 1220 x 185 x 10,5 mm
Nutzungsklasse / Garantie Wohnbereich	ISO 10874	Klasse / Jahre	 23 
Nutzungsklasse / Garantie Objektbereich	ISO 10874	Klasse / Jahre	 33 
Fußbodenheizungseignung			 Oberflächentemperatur bis 28° C
Stuhlleneignung	EN 12529		 Typ W
Oberflächenversiegelung			NPC (Natural Power Coated)
	Standard-Test Methode	Einheit	Spezifikation

Allgemeine Eigenschaften EN 14085 + EN 12104 + EN 655 + EN 14041

Rohdichte	EN 672	kg/m ³	760
Gewicht je Flächeneinheit	EN 430 / ISO 23997	g/m ²	8.000
Dimensionsstabilität	EN 14085 / EN 669	%	< 5

Sicherheitsmerkmale

Brandverhalten	EN 12501-1	Klasse	Clf s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Koeff.	DS
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	KV	nicht antistatisch
Formaldehydemission	DIN EN 717-1	Klasse	E1
Pentachlorphenol (PCP)	CEN/TR 14823 (Ihd-W 409)	mg/kg	PCP frei

Zusätzliche Eigenschaften

Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	18
Begeherschall	NF S 31 - 074	dB	86
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	m ² K/W	< 0,150
Stuhllentest	EN 425	optischer Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	keine sichtbaren Veränderungen
Resteindruckverhalten	EN 433 / ISO 24343-1	mm	≤ 0,3

Die **WICANDERS** Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders.de



www.blauer-engel.de/uz176

- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

WICANDERS

Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · bestellung.acf.de@amorim.com · www.wicanders.de