

WICANDERS WISE

Technische Daten **cork** START Go

| | Norm | Einheit | cork |
|--|----------------|------------------------|----------------------------------|
| Abmessungen | | mm | 1220 x 185 x 9,0 |
| Gewicht je Flächeneinheit | | Kg/m ² | 6.3 |
| Inhalt pro Pack/Palette | | m ² | 1,784/78,496 |
| Nutzungs-kategorie Wohnbereich | ISO 10874 | Klasse | 23 |
| Nutzungs-kategorie Objektbereich | ISO 10874 | Klasse | – |
| Allgemeine Eigenschaften | | | |
| Rechtwinkeligkeit | ISO 24337 | mm | ≤ 0,20 |
| Geradheit | ISO 24337 | mm | ≤ 0,30 |
| Fugen | ISO 24337 | mm | ≤ 0,20 |
| Höhenunterschiede | ISO 24337 | mm | ≤ 0,15 |
| Ebenheit der Diele (Länge – konkav / konvex) | ISO 24337 | % % | konkav ≤ 0,50 konvex ≤ 1,00 |
| Ebenheit der Diele (Breite – konkav / konvex) | ISO 24337 | % % | konkav ≤ 0,15 konvex ≤ 0,20 |
| Klassifizierung Eigenschaften | | | |
| Abriebklasse | EN15468 | Umdrehungen | ≥ 1.500 |
| Stoßfestigkeit | EN13329 | mm | ≥ 800 |
| Stuhlrollentest | EN 425 | Umdrehungen | 25.000 |
| Fleckenempfindlichkeit | EN 438-2 | grade grade | Gruppe 1 und 2: 4 Gruppe 3: 4 |
| Resteindruckverhalten | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,3 |
| Aufquellen | ISO 24336 | % | ≤ 20 |
| Sicherheitsmerkmale | | | |
| Brandverhalten | EN ISO 11925-2 | Klasse | Cfl-s1 |
| Rutschsicherheit | EN 13893 | Klasse | DS |
| Formaldehydemission | EN 717-1 | Klasse | E1 |
| Pentachlorphenol (PCP) | EN 14041 | mg/kg | PCP frei |
| Zusätzliche Eigenschaften | | | |
| Trittschalldämmung | EN ISO 10140 | db (VLW) | k. A. |
| Begeherschall | EN 16205 | dB | k. A. |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN 12667 | (m ² K)/W | k. A. |
| Fussbodenheizung geeignet | EN 12667 | (m ² · K)/W | bis 28° C |



Die **WICANDERS WISE** Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet.
Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders.de

Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · bestellung.acf.de@amorim.com · www.wicanders.de