

Max ALU Pro

Unterlage aus hochdichtem Polyethylen mit integriertem Feuchteschutz

Einsatzzweck

- ✓ Laminat
- ✓ Parkett

Produkt Highlights

- ✓ Geschlossenzelliger HDPE Schaum
- ✓ Sehr gute Fußbodenheizungseignung
- ✓ Gute Verlegbarkeit
- ✓ Mit integriertem Feuchteschutz



Technische Werte

Symbol	Kategorie	Einheit
T	Stärke	2 mm
L	Länge	12500 mm
W	Breite	1000 mm
AW	Flächengewicht	0,20 kg/m ³
QW	Dichte	120 kg/m ³
RWS	Gehschall	51 sone
IS	Trittschallminderung	19 dB
CS	Druckbeanspruchung	60 kPa
CC	Dauerhafte Druckbeanspruchung	≥ 25 kPa
DL	Dynamische Beanspruchung	> 100 000 Zyklen
PC	Punktuelle Ausgleichsfähigkeit	1,4 mm
R	Wärmedurchlasswiderstand	≈ 0,046 m ² K/W
SD	Wasserdampfdiffusion	> 75 m
RLB	Stoßbeanspruchung	-
RTF	Brandschutzklasse	Efl

Logistische Parameter

Bezeichnung	Verkaufseinheit	Palette
Form	Rolle	Karton
Einheit	1	24
Menge	12,5m ²	300m ²
Gewicht	3,41 kg	81,7 kg

Sonstiges

Bezeichnung	Beschreibung
EAN-Code	4260 4044 31145
Zolltarifnummer	39211900
Abfallschlüssel	170203
Art.Nr.	15555
Umweltverträglichkeit	keine Umweltbelastung, toxikologisch unbedenklich
Recycling	energetisch verwertbar
Entsorgung	über Hausmüll
Lagerbedingungen	ohne direkte Sonneneinstrahlung oder andere Witterungseinflüsse