

LVT DRYBACK Extreme

Dauerelastische, schwere Unterlage mit einer Klebeschicht, speziell entwickelt für LVT-Dryback-Designböden. Ermöglicht die schnelle und einfache Verlegung von Vinylböden in schwimmenden Bodensystem, ohne dass Bodenunebenheiten ausgeglichen oder Klebstoff verwendet werden müssen.

Einsatzzweck

✓ Dryback LVT

Produkt Highlights

- ✓ Hervorragend für Fußbodenheizung
- ✓ Sehr guter Gehschall
- ✓ Schnelle Verklebung von Dryback Planken



Technische Werte

Symbol	Kategorie	Einheit
T	Stärke	1,6 mm
L	Länge	800 mm
W	Breite	1000 mm
AW	Flächengewicht	1,58kg/m³
QW	Dichte	990 kg/m³
RWS	Gehschall	33%
IS	Trittschallminderung	17 dB
CS	Druckbeanspruchung	> 400 kPa
CC	Dauerhafte Druckbeanspruchung	≥ 50 kPa
DL	Dynamische Beanspruchung	> 100 000 Zyklen
PC	Punktuelle Ausgleichsfähigkeit	1,1 mm
R	Wärmedurchlasswiderstand	≈ 0,006 m2K/W
SD	Wasserdampfdiffusion	> 75 m
RLB	Stoßbeanspruchung	650 mm
RTF	Brandschutzklasse	Efl

Logistische Parameter

Bezeichnung	Verkaufseinheit	Palette
Form	Rolle	Karton
Einheit	1	40
Menge	8m²	320m²
Gewicht	12,64 kg	505,6 kg

Sonstiges

Bezeichnung	Beschreibung
EAN-Code	4260 4044 31152
Zolltarifnummer	39211900
Abfallschlüssel	170203
Art.Nr.	15556
Umweltverträglichkeit	keine Umweltbelastung, toxikologisch unbedenklich
Recycling	energetisch verwertbar
Entsorgung	über Hausmüll
Lagerbedingungen	ohne direkte Sonneneinstrahlung oder andere Witterungseinflüsse