

Base HOME SD Pro

Unterlage aus Polyethylen mit integrierter Dampfsperre,
Überlappungsrand und Selbstklebestreifen für eine schnelle Montage

Einsatzzweck

- ✓ Laminat
- ✓ Parkett

Produkt Highlights

- ✓ Geschlossenzelliger LDPE Schaum
- ✓ Gute Verlegbarkeit
- ✓ Mit integriertem Feuchteschutz



Technische Werte

Symbol	Kategorie	Einheit
T	Stärke	2mm
L	Länge	25000 mm
W	Breite	1000 mm
AW	Flächengewicht	0,65 kg/m³
QW	Dichte	35 kg/m²
RWS	Gehschall	54,5 sone
IS	Trittschallminderung	19 dB
CS	Druckbeanspruchung	> 20 kPa
CC	Dauerhafte Druckbeanspruchung	≥ 2 kPa
DL	Dynamische Beanspruchung	> 100 000 Zyklen
PC	Punktueller Ausgleichsfähigkeit	1,6 mm
R	Wärmedurchlasswiderstand	≈ 0,04 m²K/W
SD	Wasserdampfdiffusion	> 75 m
RLB	Stoßbeanspruchung	
RTF	Brandschutzklasse	Efl

Logistische Parameter

Bezeichnung	Verkaufseinheit	Palette
Form	Rolle	Karton
Einheit	1	12
Menge	25m²	300m²
Gewicht	3,5 kg	42 kg

Sonstiges

Bezeichnung	Beschreibung
EAN-Code	4260 4044 31121
Zolltarifnummer	39211900
Abfallschlüssel	170203
Art.Nr.	15553
Umweltverträglichkeit	keine Umweltbelastung, toxikologisch unbedenklich
Recycling	energetisch verwertbar
Entsorgung	über Hausmüll
Lagerbedingungen	ohne direkte Sonneneinstrahlung oder andere Witterungseinflüsse