



TECHNISCHES DATENBLATT

BOSTON LANDHAUSDIELE EICHE S

10 mm

DIMENSION

- **Länge:** 1.860 mm
- **Breite:** 148 mm
- **Stärke:** 10 mm

PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 2,5 mm Echtholz
- **Mittellage:** 5 mm Sperrholz
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Pappelholzfurnier

Leichte Fase längsseitig, Produkte mit handgehobelter Oberfläche längs- und stirnseitig



OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.
Für den Einsatz einer Naturöberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

LEIM

Aica Aibon P-4405
oder gleichertig

VERBINDUNG

Uniclic® längsseitiges und
stirnseitiges Clicsystem

HERKUNFT / URSPRUNGSLAND

China

VERPACKUNG

- **Paket:** 12 Stück 3,30 m²
- **Palette:** 42 Pakete 138,60 m²

ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
H-Verleimung bei fachgerechter schwimmender Verlegung grundsätzlich notwendig.
Bitte Verlegeanleitung beachten.