

Technisches Datenblatt

Green Vinyl

Klasse 32 gemäß EN 16511

Stand: 08/2024

Profil:

easyloc
by CLASSEN

Trägermaterial:

Classen Ceramin-Board

Abmessungen:

1290 x 203 x 4 mm

Inh. / Gewicht VE:

10 Stück = 2,618 m² / ca. 16,82 kg

Inh. / Gewicht Pal.:

48 VE = 125,664 m² / ca. 808 kg

Oberfläche:

Timberland matt

Eigenschaften		Prüfverfahren	Anforderungen
Allgemeine Anforderungen			
Geometrische Abmessungen		EN 17539	Länge: ± 0,5 mm Breite: ± 0,1 mm
Gesamtdicke		EN 17539	± 0,5 mm
Ebenheit des Elementes		EN 17539	Breite: konkav ≤ 0,15%, konvex ≤ 0,20 % Länge: konkav ≤ 0,50 %, konvex ≤ 1,00 %
Rechtwinkligkeit		EN 17539	max. ≤ 0,20 mm
Kantengeradheit der Deckschicht		EN 17539	max. ≤ 0,30 mm/m
Fugenöffnungen zwischen den Paneelen		EN 17539	Ø ≤ 0,15 mm max. ≤ 0,20 mm
Höhenunterschiede zwischen den Paneelen		EN 17539	Ø ≤ 0,10 mm max. ≤ 0,15 mm
Lichtechtheit		EN ISO 4892-2	Grauskala Stufe ≥ 4
Bestimmung der Maßänderung und Schüsselung nach Wärmeeinwirkung		ISO 23999	Δl ≤ 0,15 % ≤ 2 mm
Klassifizierungsanforderungen			
Abriebbeanspruchung		ISO 24338 Verfahren B	≥ 3 000 Zyklen
Stoßfestigkeit		EN 13329:2006	≥ 1 200 mm
Mikrokratzbeständigkeit		EN 16094	≤ MSR - A3
Auswirkung von Stuhlrollen		ISO 4918	keine sichtbaren Beschädigungen bei Typ W (25.000 Zyklen)
Verschieben eines Möbelfußes		EN ISO 16581	Keine sichtbaren Beschädigungen bei Typ 0
Resteindruck nach konst. Belastung		EN ISO 24343-1	max. ≤ 0,20 mm
Fleckenunempfindlichkeit		EN 438-2	5 (Gruppe 1 und 2), 4 (Gruppe 3)
Dickenquellung		ISO 24336	Keine Quellung
Verbindungsfestigkeit		ISO 24334	Längs ≥ 1,0 kN/m Quer ≥ 1,5 kN/m
Wesentliche Merkmale			
Brandklasse*		EN 13501-1	C _{fl} - s1
Gleitwiderstand* / Rutschhemmung		ISO 16165	DS R10 B
Elektrostatisches Verhalten		EN 1815	Nicht antistatisch
Formaldehydgehalt*		EN 16516	Nicht zugefügt
Wärmedurchlasswiderstand*		EN 12667	R ≤ 0,02 (m ² K)/W
Trittschallminderung mit UnterlageNEOLay		EN ISO 10140-3	16 dB
PCP-Gehalt		CEN/TR 14823	PCP frei
zusätzliche Merkmale			
VOC Emissionen	 ID 0816 - 33664 - 002	 www.blauer-engel.de/uz120 • emissionsarm • geringer Schadstoffgehalt • in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich	 A+ A+ A B C

Entsorgung: Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich | Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 17 02 03

Wir garantieren annähernde Farbgleichheit unter den Ausmusterungslichtquellen D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, ISO 3664) und D65 (CIE D 65).

* wesentliche Eigenschaften hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Energieeinsparung gemäß EN14041

Unsere technischen Datenblätter werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst.

CLASSEN Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 18-20, DE-56759 Kaisersesch

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig zum Zeitpunkt der Erstellung.

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.