

# Unser Lanero Profil.

## Schnelle und unkomplizierte Montage.



HOLZ-HENKEL

### SIBIRISCHE LÄRSCHE FASSADENPROFIL TYP R, LANERO

Abmessung: 27x96mm

Längen: 3,00m; 4,00m; 5,10m und 6,00m


Hub/Bund: 198 Stück / 3 Stück

Das Rautenprofil Lanero zeichnet sich durch die werkseitig schwarz behandelte Feder aus.

Die übrige Sichtseite und die Rückseite sind unbehandelt.

#### MONTAGE UNTERKONSTRUKTION:

- Senkrechte Traglattung
- Abstand zum Boden > 30cm (Spritzwasserschutz)  
Empfehlung: KVH 40x60mm  
Festigkeitsklasse C24 oder Sortierklasse S10
- Sichtbare Verschraubung (rostfrei)
- Hinterlüftung ohne Konterlattung



#### MONTAGE PROFILE:

- Waagerechte Verlegung
- Profilmontage – Nut wird in wetterabgewandter Seite montiert
- Schraubenanforderung: Edelstahl, Teilgewinde, Bohrspitze, Senkkopf mit Fräsrille
- Vorbohren vor dem Verschrauben, kann evtl. Rissbildung reduzieren

#### 1 Ohne Startklammer

- Anfangsprofil - sichtbare Befestigung im unteren Bereich (Schrauben mind. 4,5 x 60 mm) und zusätzliche schräge Verschraubung im Bereich der Montagenut (Schrauben mind. 4,5 x 50 mm)
- im weiteren Verlauf sind Befestigungspunkte in der Montagenut ausreichend (Schrauben mind 4,5 x 50 mm)

#### 2 Mit Startklammer

- Anfangsprofil – Startklammer in der Nut und zusätzliche schräge Verschraubung in der Montagenut (Schrauben mind. 4,5 x 50 mm)
- im weiteren Verlauf sind Befestigungspunkte in der Montagenut ausreichend (Schrauben mind. 4,5 x 50 mm)

### Fakten - kurz & knackig

- Gehobelte Sichtseite
- Längskanten Sichtseite mit 20° Schräge
- Rückseite mit leichter Fasse an den Längskanten
- Optik einer offenen Fassadenbekleidung wie bei Rautenleisten
- durch die geschlossene Oberfläche kann auf eine Unterspannbahn verzichtet werden
- Rückseite ohne Farbverläufe und Trockennuten  
Eignung für beidseitig sichtbare Verkleidungen z.B. Carports oder Gartenhäuser
- Montagenut und großzügige Überlappung zur verdeckten Befestigung

