Produktdatenblatt

Duo-Plus

2 - SCHICHTPARKETT

Technische Daten:	
Holzart:	Eiche
Härtegrad (Brinell N/mm²):	ca. 34 HB
Sortierungs-Norm DIN EN 13489:	standard-Sortierung natürliches Farbspiel, natürliche Strukturen und festverwachsene Äste, im Prinzip Splintfrei. basic-Sortierung lebhaftes Farbspiel mit Splintanteilen, natürliche Strukturen mit kleinen, festverwachsenen Ästen.
Abmessungen:	Länge 500 mm / Breite 70 mm / Stärke 8 mm
Nutzschicht:	ca. 3 mm Edelholz aus Eiche
Trägerschicht:	ca. 5 mm HDF
Schichten-Verklebung:	Dauerelastischer PU-Schmelzkleber, lösungsmittelfrei
Erhältliche Oberflächen:	matt-versiegelt Sehr pflegeleicht, hygienisch und langlebig, UV-gehärteter Acryllack, formaldehyd- und lösemittelfrei OXY-geölt Sehr strapazierfähige und renovierungsfreudige Oberfläche, Oxydativ aushärtendes Naturöl
Passgenauigkeit:	Präzisionsfertigung (Qualitätsmanagement angelehnt an DIN EN ISO 9001)
Mögliche Verlegearten:	Schiffsboden, Englischer Verband
Verbindung zum Unterboden:	Vollflächige Verklebung
Renovierbarkeit:	Ja, mehrfach abschleifbar
Verlegung auf Fußbodenheizung:	Ja, sehr gut geeignet (Warm-Wasser-Systeme)

Produktvorteile und Alleinstellungsmerkmale:	
•	**Ökologie und Nachhaltigkeit:** Mindestens 70 % PEFC-zertifiziert, Holz aus Europa.
•	**Qualität und Tradition:** 100 % „Made in Germany“ an den beiden Standorten Kippenheim und Oberndorf.
•	**Sicherheit, Verantwortung:** Gewährleistung von 5+1 Jahre, abgesichert durch eine betriebliche Produkthaftpflichtversicherung. Formaldehydfreie Schichtenverklebung nach „JAS II“ getestet (weltweit anerkannter Kochtest für Mehrschichtverleimungen). **DiBt**-Zulassung.

Jakob Schmid Söhne GmbH & Co. KG • Kehnerfeld 10 • 77971 Kippenheim, Tel. 07825-8449-0, Internet: www.jaso.de

Stand: 03/2020