

Koralan®



Die Beschichtung für das UPB Tiga Rhombusprofil made of Resysta für den Innen- und Außenbereich auf umweltfreundlicher Basis

Die Beschichtung der UPB Profile wird von der Jürgen Schröder GmbH fachgerecht mit Koralan® Öl aus dem Hause Kurt Obermeier GmbH & Co. KG ausgeführt.

Die Herstellung basiert auf einer speziellen Emulgiertechnik, durch die feine Wachse mit dem Öl in die UPB Oberfläche penetrieren. So entsteht eine wasser- und schmutzabweisende pflegeleichte Oberfläche.

Produktvorteile

- ✓ Lasierend, die markante Struktur bleibt erkennbar
- ✓ Ideal für Fassaden, Dachüberstände, Sichtschutzelemente usw.
- ✓ Auf Wasserbasis
- ✓ Offenporig, feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Mit natürlichen Ölen und Wachsen
- ✓ Hervorragende Penetration in die UPB Oberfläche
- ✓ Wasserabweisend
- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Nicht schichtbildend, daher kein Abblättern, somit problemlos nachstreichbar
- ✓ Schnell trocknend, nach Trocknung stapelfest
- ✓ Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG
- ✓ Einfache Renovierung und Pflege ohne großartige Vorarbeiten.
- ✓ Abgestimmte Nachstreich- und Reparaturfarben

Koralan®



Verarbeitungshinweise

Voraussetzung für eine dauerhafte, ansprechende Beschichtung:

- Das gelieferte UPB Material muss frei von Verschmutzung und Feuchtigkeit sein.
- Ordnungsgemäße Lagerung der beschichteten UPB Profile vor dem Einbau.
- Fachgerechte Montage der beschichteten Bauteile.
- Schnitt- und Befestigungsstellen sollten sofort mit Koralan® Öl im gleichen Farbton nachgestrichen werden.
- Beschädigungen der Beschichtung, die während der Montage entstehen, müssen sofort mit dem Koralan® Öl im gleichen Farbton nachgestrichen werden.
- Überprüfen Sie jährlich die beschichteten Profile auf mechanische Beschädigungen. Solche sollten fachgerecht mit Koralan® Öl im gleichen Farbton nachgestrichen werden.
- Je nach Helligkeit des Farbtones können UV-Strahlung und andere Umwelteinflüsse jede Oberflächenbeschichtung mit der Zeit beeinflussen. Ein fachgerechter Auffrischungsanstrich mit Koralan® Öl im gleichen Farbton ist dann empfehlenswert.

Werden diese einfachen Regeln umgesetzt, erhalten Sie eine langlebige gleichbleibende schöne Optik.

Unterschiede in der Struktur und Rauigkeiten, insbesondere im Bereich von Kanten, lassen sich trotz modernster Fertigungstechnik im Bearbeitungswerk nicht immer vermeiden. Dadurch schwankt in diesen Bereichen bei der Beschichtung die Farbpigmentaufnahme, was optisch zu leicht dunkleren Stellen führen kann, welche aber keinen Einfluss auf die Haltbarkeit der Beschichtung hat.

Resysta ist ein Naturprodukt, Farbtenschwankungen sind ähnlich wie bei edlen Hölzern ganz normal. Nicht jedes Profil ist gleich. Das Changieren der Farben ist gewollt und betont die Natürlichkeit!