



EICHE ASTER NATURGEÖLT

Bei der Landhausdiele Aster kommt das natürliche Eichenholz in seiner ganzen Pracht zur Geltung. Die warme Farbe der Eiche dringt ungehindert durch die naturgeölte Oberfläche. Jedes Brett ist sorgfältig gebürstet, wodurch die natürliche Holzmaserung betont und gleichzeitig die Strukturen der Äste gemildert werden. Etwaige Farbkontraste sind rein natürlich und lassen das Eicheholz für sich sprechen. Eiche Aster ist auch in einer matt lackierten Variante erhältlich.

| PRODUKTBESCHREIBUNG | <u> </u> | DATEN | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Produktart / Konstruktion | Holzboden / 3-Schicht-Parkett | Gegenzug | Fichte | |
| Artikelnummer / EAN Code | 131246200 / 7393969302500 | Härte (Brinell) Wert / Range | 3,7 / 2.2 - 5.9 | |
| Design / Holzarten | 1-Stab / Eiche | LRV / LRV Std1 / LRV Std2 | 40 / 4.4 / 8.8 | |
| Oberflächenbehandlung / | Naturöl / Natürliche Oberflächen | Garantie | 20 Jahre | |
| Natur/Gefärbt | | TECHNISCHE EIGENSCHA | \ ETENI | |
| Veredelungsbehandlung | Rundum mikrogefast, Gebürstet | Holzfeuchtigkeit | FN13183 | 7%±2% |
| Breite x Länge x Dicke | 187 x 2000 x 13 mm | —— Dichte kg/m³ | LIVIDIOD | >500 kg/m ³ |
| Gewicht pro Verpackung / | 21 kg / 7,19 kg | Brandverhalten | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| oro m2 | | Formaldehyde Emission | FN717-1 | F1 |
| Fläche pro Verpackung / | 2,99 m² / 134,55 m² | PCP Gehalt | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| pro Palette | | Bruchfestigkeit N/mm² | EN1533 | NPD |
| DATEN | | Wärmedurchlasswiderstand | | 0,09 (m ² K/W) |
| Sortierung | Dynamic | Dauerhaftigkeit | EN350-2 | Klasse 1 |
| Verriegelung | Woodloc® 5G | CARB2 | | Compliant |
| Verlegemethode | Schwimmend, Vollflächige Verklebung | Rutschhemmklasse | CEN/TS15676 | NPD |
| Fußbodenheizung | Ja | | | |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 2,6 mm | — A+ CE | | |
| Abschleifbar | 2 mal | | | |
| Mittellage | Kiefer-/Fichte-Stäbchen | | | |

DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbschattierungen des Holzes, von hell- bis dunkelbraun, können vorkommen. Das Produkt weist schwarze Äste in allen Größen und Mengen auf. Risse können vereinzelt am Dielenanfang oder -ende vorkommen.

Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

Farbveränderung: Leichtes Verblassen der Farbvariationen des Holzes zu mittelhellem Strohbraun.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Gesamte Kollektion





Eiche Aster



Eiche Edelweiß



Eiche Gentian



Eiche Aster