

TECHNISCHE DATEN KÄHRS LUXURY TILES

SPC RIGID CLICK 5mm - Ranch Collection

Kährs®

MARRONE

Artikel-Nr. LTCLW2405-228

PRODUKT

Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Verbindung		Click-Verbindung
Klassifizierung	EN ISO 10874	23,33



SPEZIFIKATIONEN

Dicke	EN ISO 24337	5,0 mm (integrierte IXPE-Trittschalldämmung)
Gewicht	EN ISO 24342	8,2 kg/m²
Nutzschicht	EN ISO 24346	0,55 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumluftzertifizierungen		M1, FloorScore, A+
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0,2 mm (integrierte IXPE-Trittschalldämmung)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664:2001	0.032 m²K/W
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0.3) R10
Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN 16094	Bestanden mit gutem Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet
Fußbodenheizung	EN 12664:2001	Geeignet (max +27 °C)
Beständigkeit gegen Bakterien- und Pilzwachstum		Gut
Trittschallschutz	EN ISO 10140	19 ΔL _w (dB) (integrierte IXPE-Schalldämmung)

SPC Rigid Click Wood 1220 x 228 x 5 mm, 2,5 m²/Paket, 9 Elemente/Paket, 110m²/Palette

Muster aller Bodenbeläge sind auf Anfrage unter www.kahr flooring.com erhältlich.
Sie finden dort zudem detaillierte Informationen zu Verlegung, Reinigung und Pflege.



TECHNISCHE DATEN KÄHRS LUXURY TILES MARRONE CLW 2405

Kährs®

