

Inspirados en las liebres patagónicas, los automatismos Mara se caracterizan por su velocidad y gran fuerza de tracción

Características Técnicas

Alimentacion	220 v +- 10% 50 HZ
Motor	Monofasico 400 W
Potencia (hp)	1/2 hp
Condensador	16 mf
Clase de aislamiento	IP 57
Proteccion termica	130 ° C
Lubricacion	Grasa permanente
Par suministrado	430 NM
Limites de empleo	100 maniobras/24 hs.
Fines de carrera	Mecanicos o por encoder
Maniobra manual	Con llave.
Peso operador	11,8 kg.
Temperatura de funcionamiento	-20+60°C
Peso max porton	1 Tonelada.
Velocidad de deslizamiento	5 seg/mt.
Consumo	1,8 A
Modulo piñon	M4 Z22

Detalles del Producto



Placa microprocesada BAS V4 SMD con manejo de apertura y cierre a un pulso. Cierre temporizado, embrague anti-aplastamiento, ralentización optativa y salida para fotoeléctrica.



Sistema de corona de bronce y sin fin de acero montado sobre rulemanes, le confieren al conjunto una gran fuerza de tracción.



Llave de desbloqueo manual para situaciones de emergencia.



Motor de corriente alterna fase partida de 400 W de potencia, posee incorporado un térmico para la protección del bobinado.



Eje de salida, piñon y corona de bronce lo convierten en el equipo más fuerte del mercado.

Medidas

