

Inspirado en nuestra fauna autóctona, diseñamos un automatismo batiente robusto y fuerte, con diseño simple y velóz.

Características Técnicas

Alimentacion	220 v +- 10% 50 HZ
Motor (monofásico)	200 W
Potencia (hp)	1/3 hp
Condensador	12,5 mf 450 V
Proteccion termica	130 ° C
Lubricacion	Grasa permanente
Tiempo de apertura	14 seg 90 °
Par suministrado	200 NM
Maniobra manual	Con manija de desbloqueo
Peso operador	8 kg.
Temperatura de funcionamiento	-20+60°C
Peso max porton	400 kg.
Consumo	0,90 A
Longitud max. De hoja	2,5 mts.

Detalles del Producto



Placa microprocesada 2M con manejo de apertura y cierre a un pulso. Cierre temporizado, embrague anti-aplastamiento, ralentización optativa y salida para electrocerradura y fotoeléctrica. Permite programar el paso peatonal en caso de portones de dos hojas.

**continúa en la hoja 2.*

Detalles del Producto



Motor de corriente alterna fase partida de 200 W de potencia.



Sin fin y pistón de acero inoxidable, evita el óxido y la corrosión.



Eje reductor, corona de bronce y rulemanes, otorgan al motor gran fuerza de tracción y durabilidad.

Medidas

