

## Novo-Line® Sanitärausstattung in Edelstahl matt gebürstet

Novo-Line® Sanitärausstattungen sind standardmäßig aus mattiertem Edelstahl gefertigt – entweder AISI 304 oder AISI 316.

### Material und Oberfläche

Edelstahl eignet sich hervorragend für Anwendungsgebiete, bei denen hohe Anforderungen an Haltbarkeit, Hygiene und Korrosionsbeständigkeit gestellt werden, weil er eine dünne schützende Oxidmembran bildet, die für eine feste, versiegelte und schützende Oberfläche mit hoher Resistenz gegen mechanische Abnutzung sorgt.

Die für die 2800er-Serie verwendete Legierung trägt die Bezeichnung AISI 304 mit folgender Materialspezifikation:

Chrom .....	18-19%
Nickel.....	8-10%
Kohlenstoff.....	≤ 0,07%
Mangan.....	≤ 2%

(gemäß EN 10088)

Die für die 2900er-Serie verwendete Legierung trägt die Bezeichnung AISI 316 mit folgender Materialspezifikation:

Chrom.....	16,5-18%
Nickel.....	10-12%
Kohlenstoff.....	≤ 0,07%
Mangan.....	≤ 2%
Molybdän.....	2-3%

(gemäß EN 10088)

Obwohl Edelstahl Substanzen wie Nickel enthält, gilt er als nicht allergieauslösend bei der Anwendung als Türgriffe, Armaturen und Ähnlichem. Eine Reihe von Unterkomponenten können aus anderen Materialien wie beispielsweise Polymer, Messing oder Aluminium hergestellt werden. Diese werden eingesetzt, um die Funktion, Produktivität und Haltbarkeit des jeweiligen Produkts zu verbessern.

### Pflege und Reinigung

Die Funktion und Passfestigkeit von Sanitärprodukten sollten regelmäßig überprüft werden. Lose Armaturen sollten befestigt und alle Oberflächen sorgfältig gereinigt werden.

Empfohlene Reinigungsmittel sind heißes Wasser, milde Fleckentferner, eine weiche Bürste oder ein weicher Synthetikschwamm. Unter bestimmten Umständen kann auch eine für Edelstahl geeignete Politur verwendet

werden. Benutzen Sie keine Scheuermittel oder Stahlwolle, da diese die Oberfläche beschädigen können!

Die Garantie gilt nur im Falle der korrekten Anbringung und Reinigung der Produkte.

### Lackierte Oberflächen

Einige Ausstattungsgegenstände (Spender) sind mit hitzegehärteter polyesterlackierter Oberfläche lieferbar. Auch damit wird eine sehr stoßfeste und chemikalienresistente Oberfläche erreicht. Die Pflege erfolgt wie bei den anderen Produkten mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Scheuermittel und Stahlwolle beschädigen die Oberfläche.

### Umwelteinflüsse

Für Novo-Line® Produkte sind weder Sicherheitsdatenblätter noch Umweltverträglichkeitskennzeichnungen erhältlich.

### Weitere Informationen

Bitte wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Händler, um Hilfe und Anleitung im Hinblick auf Anwendung, Pflege oder Entsorgung von Novo-Line® Sanitärprodukten zu erhalten.