



# Reflect Mini 2




# Reflect Mini 2

Kiirjuhend

## 1 Mis on karbis?

Reflect Mini 2



x 1

Laadimiskaabel



x 1

Freebit konksukesed ja kõrvaotsikud



S

M

L

Silikoonkotike, garantiileht, hoiatusleht,  
ohutuskaart, kiirjuhend




x 1

# Reflect Mini 2


Kiirjuhend

## 2 Ülevaade

### 1. Nupud ja LED märgutuled



### 2. Laadimine



# Reflect Mini 2


Kiirjuhend

## 3 Kõrvaklappide kandmine

1. Täiuslik sobivus ning suurepärase audioheli üheskoos.



2. Paigaldamine



Pöörake naga õigesse asendisse ning kinnitage konksuke ja kõrvaotsik kõrvaklappide külge.

Patenteeritud kõrvaotsikud ja konksukesed pakuvad palju paremat turvalisust ning ergonoomikat treeningutel nii sise- kui ka välistingimustes.




# Reflect Mini 2



---

## Kiirjuhend

### 3. Kandmine kaela taga



### 4. Stopperi kasutamine




\* Kasutage liikumisel pikkuse muutmiseks ja stabiilsuse tagamiseks stopperit

# Reflect Mini 2

Kiirjuhend



## 4 Bluetooth® ühendus

1. Lülitage kõrvaklapid sisse



2. Esimesel kasutamisel ühenduvad kõrvaklapid automaatselt pärast sisse lülitamist ühilduvusrežiimi.

3. Ühendamine Bluetooth seadmega




Valige ühendamiseks  
"JBL Reflect Mini 2"


# Reflect Mini 2

Kiirjuhend


## 5 Muusika kuulamine



## 6 Telefonikõne



## 7 Hääljuhtimine



# Reflect Mini 2

Kiirjuhend

8

## LED märgutuli



### Kõrvaklappide olek

- ① Toide sees
- ① Toide väljas
- 🔌 BT väljas
- 🔌 BT sidumine
- 🔌 BT ühendatud
- 🔋 Aku tühjeneb
- 🔋 Laadimine lõpetatud
- 🔋 Laeb

### LED olek

- Pikk
- Pikk
- Aeglane
- ☀️ Kiire
- 2 korda
- Aeglane
- Väljas
- Põleb



# Reflect Mini 2

---

## Kiirjuhend

- Mudeli nimi: Reflect Mini BT2
- 5,8 mm dünaamiline kõlarielement
- Sagedusala: 10Hz–22kHz
- Takistus: 14 Ohm
- Ühendus: Micro USB kaabel kiirlaadimiseks.
- Ühildub: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBC kodek  
Bluetooth signaali sagedusvahemik: 2,402 - 2,480 GHz
- Bluetooth signaali võimsus: < 4dBm
- Bluetooth signaali modulaator: GFSK,  $\pi/4$  DQPSK, 8DPSK
- Aku tüüp: Laetav silindrikujuline liitiumioonaku  
(3.7 V 2x85 mAh)



Sõnamärk Bluetooth® ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc., ja HARMAN International Industries, Inc. kasutab selliseid märke ainult litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.