



PRODUCTOS

Pisos laminados

- + Espesor de Piso Laminado
- + Densidad de piso laminado
- + Tráfico de Piso laminado
- + Uso de piso laminado
- + Click de piso laminado
- + Groove biselado de piso laminado

Molduras zocalos para pisos

Espuma

Catálogo de Color

Catálogo de Superficie

PRODUCTOS

-  Piso flotante laminado ce  
Mayores colores de Teak,por fav
-  Piso flotante cerezo AC3  
Mayores colores de Teak,por fav
-  Piso flotante cerezo de 1  
Mayores colores de Teak,por fav
-  Piso flotante cerezo de 8  
Mayores colores de Teak,por fav

OBRAS

En el mayo de 2010 aos,cooperamos con HaiXin construccion grupo de China para LongAo obra.Fabricamos pisos flotantes para

Labsun piso flotante i

## Come elegir suelo laminado?

El **suelo laminado**, con su fácil instalación y mantenimiento, desgaste de la superficie, rendimiento estable se ha convertido en un popular del suelo principales países europeos, las especies, y en los últimos años, el **suelo laminado** se está reconociendo poco a poco por los consumidores domésticos, pero ¿cómo podemos elegir buen suelo laminado que, suelos de Labsun **suelo laminado** le enseñará lo básico, por lo que se selecciona de inmediato su preferencia de un buen piso.

El nombre de laminado científico de madera laminado científica, la capa de desgaste, capa decorativa, capa de sustrato de alta densidad, la capa de espaldado, basado en una o más capas de papel especial impregnado con resina amino termoestable, allanando laminado, tablero de fibras de alta densidad y otra superficie del sustrato de tableros de madera, además de la capa de desgaste, positivo, más capa de desgaste, por piso termoformado.

Laminado amplia gama de diferentes normas de acuerdo a diferentes categorías, de acuerdo con las especificaciones se puede dividir en estándar, amplia placa, placa estrecha, de acuerdo con revestimiento de superficie se puede dividir en pisos de superficie de óxido de aluminio de tres, suelos de superficie de melamina, piano pisos de superficie, de acuerdo con las características de la planta se puede dividir en la superficie del cristal, la superficie en relieve, de bloqueo, silencio y así sucesivamente.

Por categorías, éstos piso, que también tienen sus propias ventajas y desventajas de potencial. Superficie de óxido de aluminio de la resistencia baja abrasión de la superficie es más alta, es la superficie de suelo laminado estándar es de los lugares más adecuados; pisos de superficie de melamina con características de humedad, tipos de color se utilizan más habitualmente para panel de yeso, placa de escritorio o resistencia grado de molido lugar menos exigente; suelo laminado, la superficie del cristal y la superficie de relieve es ninguna diferencia desde la parte delantera, pero se encuentra que habrá patrón de tipo superficie granulada en un toque lado, mientras que el silenciamiento el suelo se utiliza principalmente después de la estera del corcho, se dirigió al piso de ruido se puede reducir más de 20 db, sirven para reforzar el sentimiento de pie, sonido, efectos de sonido.



▲ : La leche también puede limpiar los pisos de madera ▼ : Limpiar la brecha de piso laminado tambien es importante

### COME ELEGIR SUELO LAMINADO?

**Déjenos sus comentarios e inquietudes, le responderemos a la brevedad posible, muchas gracias!**

Name (required) \*

Email (required) \*

Phone

Detalles \*

Empty text area for details.

 Click the picture to refresh

JiNan LabSun Wood Co.,Ltd

Proveedor de piso laminado,fabricante piso flotante,proveedor pisos flotantes de china,suelo laminado de china,exportacion piso laminado,labsun piso laminado, piso de madeira laminado.

Footer Navigation

- Empresa
- Pisos laminados
- Espuma
- Molduras zocalos para pisos
- Catálogo de Color
- Catálogo de Superficie
- Conocimiento
- Obras

Conocimiento



Como limpiar piso flotante? (10-29)



Piso laminado no necesita encerar, (10-29)



Limpiar la brecha de piso laminado tambien es importante (10-24)

Contacto

Skype: leriana.jia  
 86-531-86012509  
 +86-18769758701  
 ventas@labsunwood.com  
 Room 1005,Fengli building Quan cheng road No.318,Jinan city,Shandong province,China.

