



PRODUCTOS

Pisos laminados

- + Espesor de Piso Laminado
- + Densidad de piso laminado
- + Tráfico de Piso laminado
- + Uso de piso laminado
- + Click de piso laminado
- + Groove biselado de piso laminado


Molduras zocalos para pisos


Espuma


Catálogo de Color


Catálogo de Superficie

PRODUCTOS

 Piso flotante laminado ce
Mayores colores de Teak,por fav

 Piso flotante cerezo AC3
Mayores colores de Teak,por fav

 Piso flotante cerezo de 1
Mayores colores de Teak,por fav

 Piso flotante cerezo de 8
Mayores colores de Teak,por fav

OBRAS

En el mayo de 2010 aos,cooperamos con HaiXin construccin grupo de China para LongAo obra.Fabricamos pisos flotantes para

Labsun piso flotante i

Métodos para eliminar la decoración formaldehído de piso m



Métodos para eliminar la decoración formaldehído de suelo laminado,sabes?

1,Carbonillo,adsorción con carbón activado:

Carbón de leña,el carbón activado es una droga experto reconocido internacionalmente,máscaras de carbón activado,respiradores están utilizando carbón activado.

El bambú es un fuerte en los últimos años,sólo para encontrar la capacidad de adsorción de carbón que la media de 2-3 veces la absorción de sustancias nocivas en los nuevos materiales respetuosos con el medio ambiente.Características del carbón de leña:adsorción física:adsorción completa, fácil de provocar la contaminación secundaria.Ahora carbón vegetal origen principalmente en Jiangxi,Zhejiang,Hunan,Sichuan y otros lugares.

2,Remoción de actualización ventilación contaminados:

Por la circulación del aire en interiores,puede reducir el contenido de sustancias nocivas en el aire interior,reduciendo así los riesgos de estas sustancias en el cuerpo humano.En invierno,la gente a menudo cerradas puertas y ventanas,el aire interior y exterior no puede fluir,no sólo el contenido de formaldehído en el aire interior aumentará radón continuarán acumulándose, incluso a concentraciones muy altas.

3,Método de eliminación de la planta:

Bajo grado de contaminación puede elegir la descontaminación de plantas:contaminación ambiental interior general de la contaminación leve y moderada,el valor del medio ambiente en tres veces la norma nacional,el uso de la planta de purificación se puede lograr mejores resultados.Dependiendo de la sala de reuniones,un área del tamaño de la selección y colocación de plantas.En circunstancias normales,una sala de unos 10 metros cuadrados,plantas de 1,5 metros de altura más apropiada para poner dos cuencas.

△ : Que es piso laminado? ▽ : Cuánto cuesta el piso laminado?

MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DECORACIÓN FORMALDEHÍDO DE PISO M


Déjenos sus comentarios e inquietudes, le responderemos a la brevedad posible , muchas gracias!

Name (required) *

Email (required) *

Phone

Detalles *



 Click the picture to refresh

JiNan LabSun Wood Co.,Ltd

Proveedor de piso laminado,fabricante piso flotante,proveedor pisos flotantes de china,suelo laminado de china,exportacion piso laminado,labsun piso laminado, piso de madeira laminado.

Footer Navigation

- Empresa
- Pisos laminados
- Espuma
- Molduras zocalos para pisos
- Catálogo de Color
- Catálogo de Superficie
- Conocimiento
- Obras

Conocimiento



Como limpiar piso flotante?
(10-29)



Piso laminado no necesita encerar,
(10-29)



Limpiar la brecha de piso laminado tambien es importante
(10-24)

Contacto

Skype: leriana.jia
86-531-86012509
+86-18769758701
ventas@labsunwood.com
Room 1005,Fengli building Quan cheng road No.318,Jinan city,Shandong province,China.

