



PRODUCTOS

Pisos laminados

- + Espesor de Piso Laminado
- + Densidad de piso laminado
- + Tráfico de Piso laminado
- + Uso de piso laminado
- + Click de piso laminado
- + Groove biselado de piso laminado

Molduras zocalos para pisos

Espuma

Catálogo de Color

Catálogo de Superficie

Piso laminado HDF alta densidad aleman calidad





La densidad de piso flotante tiene dos tipos,alta densidad HDF,media densidad MDF.
Labsun Piso flotante HDF puede alcanzar 870kg/m3-880kg/m3,igual que las famosas marcas de Europa.



Labsun piso flotante ya obtiene seis líneas de producciones para ofrecer la excelente calidad a los clientes. Introduce la tecnología de producción y importa HOMAG línea de producción desde Alemania. Los pisos laminados han pasado la certificada de calidad ISO9001,ISO14001,la norma de calidad segun EN13329.

Los **espesor tiene:** 7mm,8.3mm,11mm,12.3mm
El **color tiene:** Cerezo,Roble,Nogal,Merbau,Maple,Wenge,etc.
El **click tiene:** Single click,Double click,Arc click
La **normal medida:** 1218 x 198mm,esta medida es mas economica.

PRODUCTOS

-  Piso flotante laminado ce
Mayores colores de Teak,por fav
-  Piso flotante cerezo AC3
Mayores colores de Teak,por fav
-  Piso flotante cerezo de 1
Mayores colores de Teak,por fav
-  Piso flotante cerezo de 8
Mayores colores de Teak,por fav

Parametro de labsun piso flotante:




Test	Unidad	Norma	Resultados
Fuerza de Doblado:Promedio>30.0 Minimo>24.0	Map	EN-13329	Promedio 32.4 Minimo 30.3
Contenido de Humedad<(3.0-10.0)%	%	EN-13329	7,70%
Densidad:>0.80	g/cm3	EN-13329	0,95
Expansion del ancho:Promedio<10%; Max<12%	%	EN-13329	Promedio 1.0%;Max1.2%
Resistencia a altas y bajas temperaturas		EN-13329	No se agrieta y no se ampolla
Resistencia abrasiva>6000r	R	EN-13329	6200r
Resistencia al rayado>2.0N		EN-13329	No marca

OBRAS

En el mayo de 2010 aos,cooperamos con HaiXin construccion grupo de China para LongAo obra.Fabricamos pisos flotantes para

Labsun piso flotante

BENEFICIOS DE NUESTROS PISOS FLOTANTES:

-  Resistentes y fácil de limpiar y mantener.
-  Resistentes a la abrasión.
-  Resistentes al fuego.



Hechos con materiales ecológicos.



Resistentes a quemaduras de cigarrillos



Confortables al caminar y con aislación acústica.



Resistentes a la luz solar.



Resistentes a la compresión.



Ideales para la colocación de calefacción central por suelo radiante.



Resistentes a las manchas.

▲ : ▼ : Piso flotante Roble color

PISO LAMINADO HDF ALTA DENSIDAD ALEMAN CALIDAD

Déjenos sus comentarios e inquietudes, le responderemos a la brevedad posible , muchas gracias!

Name (required) *

Email (required) *

Phone

Detalles *



Click the picture to refresh

JiNan LabSun Wood Co.,Ltd

Proveedor de piso laminado,fabricante piso flotante,proveedor pisos flotantes de china,suelo laminado de china,exportacion piso laminado,labsun piso laminado, piso de madeira laminado.

Footer Navigation

- Empresa
- Pisos laminados
- Espuma
- Molduras zocalos para pisos
- Catálogo de Color
- Catálogo de Superficie
- Conocimiento
- Obras

Conocimiento



Como limpiar piso flotante? (10-29)



Piso laminado no necesita encerar, (10-29)



Limpiar la brecha de piso laminado tambien es importante (10-24)

Contacto

Skype: leriana.jia

86-531-86012509

+86-18769758701

ventas@labsunwood.com

Room 1005,Fengli building Quan cheng road No.318,Jinan

city,Shandong province,China.



