


VQ12127011



## Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm gr

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Avec cadre de protection pour revêtement de sol | Oui |
| Avec évidement pour revêtement de sol           | Oui |

#### Dimensions

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Profondeur de montage                          | 84 mm  |
| Largeur d'encastrement                         | 244 mm |
| Longueur d'intégration                         | 244 mm |
| Longueur                                       | 263 mm |
| Largeur                                        | 263 mm |
| Profondeur pour la mise en place de revêtement | 12 mm  |

#### Installation, montage

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Compatible avec l'installation en plancher creux | Oui |
| Installation sur mur en béton                    | Oui |
| Adapté à un usage extérieur                      | Non |
| Compatible avec l'installation en faux plancher  | Oui |
| Adapté au nettoyage humide                       | Non |

#### Notice

|                  |     |
|------------------|-----|
| Entretien du sol | Sec |
|------------------|-----|

#### Matières

|          |                |
|----------|----------------|
| Matière  | Polyamide (PA) |
| Couleur  | Gris fer       |
| Code RAL | 7011           |

#### Conditions d'utilisation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Charge maximale | 3 - 5 kN |
|-----------------|----------|

#### Plastron, porte

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Matériau du couvercle | Polyamide (PA) |
|-----------------------|----------------|

#### Fonctions

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| cConvient pour les goulottes de sol | Oui |
|-------------------------------------|-----|

#### Forme

|       |       |
|-------|-------|
| Forme | Carré |
|-------|-------|

| Textes                                            |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sortie de câble                                   | Avec sortie de câble dans le couvercle |
| Raccordement                                      |                                        |
| Nombre d'entrée de câbles                         | 1                                      |
| Nombre de prises de courant de type SCHUKO        | 12                                     |
| Equipement                                        |                                        |
| Nombre d'appareils pouvant être installés         | 12                                     |
| Nombre de boîte d'appareillage                    | 3                                      |
| Sécurité                                          |                                        |
| Indice de protection IP                           | IP20                                   |
| Résistance aux chocs IK                           | IK08                                   |
| Indice de protection IP en état inutilisé         | IP30                                   |
| Taille de l'installation (installations sous sol) | Q12                                    |