


intercable



INSULATED TERMINALS

PVC



Cu-ETP 99,9% Sn / Copper tinned
PVC
T 70°C max.

mm ²	Art.N.		mm				kg (/100)	Pack
			mm1	mm2	l1	l2		
0,1-0,5	ICIQ0525FH	●	2,8	0,5	16	6,4	0,04	100
	ICIQ0528FH	●	2,8	0,8	16	6,4	0,04	100
0,5-1	ICIQ125FH	●	2,8	0,5	19	6,5	0,08	100
	ICIQ128FH	●	2,8	0,8	19	6,5	0,08	100
	ICIQ145FH	●	4,8	0,5	19,4	6,4	0,09	100
	ICIQ148FH	●	4,8	0,8	19,4	6,4	0,09	100
	ICIQ168FH	●	6,3	0,8	20,8	7,5	0,11	100
1,5-2,5	ICIQ225FH	●	2,8	0,5	19	6,5	0,08	100
	ICIQ228FH	●	2,8	0,8	19	6,5	0,08	100
	ICIQ245FH	●	4,8	0,5	19,4	6,4	0,10	100
	ICIQ248FH	●	4,8	0,8	19,4	6,4	0,10	100
	ICIQ268FH	●	6,3	0,8	20,8	7,3	0,12	100
4-6	ICIQ668FH	●	6,3	0,8	23,3	7,3	0,18	100
	ICIQ6912FH	●	9,5	1,2	28,6	12	0,26	100