


FULL PA / PC



Cu-ETP 99,9%, Sn / Copper tinned
PC / Polycarbonate insulation
300V max.
T 125°C max.



mm ²	Art.N.			mm			Pack
	PA	PC		mm	I1	I2	
0,5-1	ICIQ125FHVI	ICIQ125FHVIPC	●	2,8x0,5	19,2	6,4	100
	ICIQ128FHVI	ICIQ128FHVIPC	●	2,8x0,8	19,2	6,4	100
	ICIQ145FHVI	ICIQ145FHVIPC	●	4,8x0,5	20,2	6,4	100
	ICIQ148FHVI	ICIQ148FHVIPC	●	4,8x0,8	20,2	6,4	100
	ICIQ168FHVI	ICIQ168FHVIPC	●	6,3x0,8	21,5	7,3	100
1,5-2,5	ICIQ245FHVI	ICIQ245FHVIPC	●	4,8x0,5	20,2	6,5	100
	ICIQ248FHVI	ICIQ248FHVIPC	●	4,8x0,8	20,2	6,5	100
	ICIQ268FHVI	ICIQ268FHVIPC	●	6,3x0,8	21,5	7,3	100
4-6	ICIQ668FHVI	ICIQ668FHVIPC	●	6,3x0,8	24,2	7,3	100

typically used tools: „GENERAL CATALOG TOOLS“  6 - 16 mm² page: 136