


Cu - Intercable D standard „R-series“



Cu-HCP 99,9% / Copper tinned
DIN EN 13600

mm ²	Ø mm	Art. N. (inspect. hole: no)	mm						kg (/100)	Pack
			d1	d3	d2	b	l	a		
0,5-0,75	3	ICR0753G	1,4	3	3,2	6,5	12,5	6	0,07	50
	4	ICR0754G			4,3	8,5	14		0,07	50
	5	ICR0755G			5,3	10	15		0,08	50
1,0-1,5	3	ICR13G	1,9	3,9	3,2	6,5	13,5	6	0,11	50
	4	ICR14G			4,3	8,5	15		0,12	50
	5	ICR15G			5,3	10	16		0,13	50
	6	ICR16G			6,4	11	18		0,14	50
2,5	4	ICR24G	2,4	4,4	4,3	8,5	15	6,5	0,15	50
	5	ICR25G			5,3	10	16		0,16	50
	6	ICR26G			6,4	11	18		0,17	50
4	8	ICR28G			8,4	13	20		0,20	50
	4	ICR44G	3	5	4,3	8,5	17	8	0,19	50
	5	ICR45G			5,3	10	18		0,21	50
	6	ICR46G			6,4	11	20		0,22	50
	8	ICR48G			8,4	14	22		0,24	50