

GAINES SPIRALES EN POLYÉTHYLENE



Sans Halogène

Caractéristiques techniques

Matière :	Polyéthylène extrudé (basse densité).
Couleurs disponibles :	Naturel / Noir / Blanc auto-extinguible.
Couleurs sur demande :	jaune, orange, rouge, rose, violet, bleu, vert, ivoire, beige, marron, gris, bleu métallisé, vert métallisé et or.
Diamètres disponible :	de 2,3 à 22,2 mm.
Reprise d'humidité :	Nulle.
Température :	
• d'utilisation	de -50°C à +90°C
• de montage	de -20°C à +60°C
• maximale	+100°C brève période
• de fusion	+113°C
• densité	0,922 g/cm³.
Classement au feu :	UL 94 classe HB (pour couleurs naturelle et noire). UL 94 classe V2 et V0. (pour couleur blanc auto-extinguible).
Résistance aux agents externes :	Bonne résistance aux bases acides faibles et solvants organiques. Résistance limitée aux solvants chlorés. Bonne résistance aux UV (couleur Noir). Recyclable mais non biodégradable. Sans halogène.

Applications

- Pour le maintien et la protection de faisceaux de câbles et de leurs dérivations.


Caractéristiques

- Matière : Polyéthylène extrudé .
- La spirale en polyéthylène est extrêmement flexible et est souvent utilisée pour protéger un faisceau de câbles électriques.
- Pour les caractéristiques du matériel voir page 21.
- Spirale auto-extinguible selon UL 94-V2 et UL 94-V0.

Avantages

- La gaine Elematic Cabling Systems permet une installation rapide, même sur câblage déjà réalisé.
- Elle consent la dérivation ou l'introduction des câbles à différents endroits du câblage.

Pour connaître la disponibilité des produits sur demande, ainsi que le minimum de commande, merci de contacter notre service clientèle.



spirale EN POLYÉTHYLÈNE

Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Épaisseur	Dimensions (mm)			Câblage (mm)		Cdt/m	
Naturel	Noir	Blanc auto-ext. V2	Blanc auto-ext. V0	(mm)	d	D	W	Ø min.	Ø max	Sachet	Carton
SP 2	SP 2N	SPA 2	SPV0 2*	0,60	2,3	3,5	5	2	15	50	2000
SP 4	SP 4N	SPA 4	SPV0 4*	0,65	3,7	5,0	7	4	20	25	1000
SP 6	SP 6N	SPA 6	SPV0 6*	0,75	6,5	8,0	10	7	40	25	500
SP 9	SP 9N	SPA 9	SPV0 9*	0,90	8,2	10,0	12	12	50	25	350
SP 12	SP 12N	SPA 12	SPV0 12*	1,00	10,0	12,0	14	13	70	25	250
SP 15	SP 15N	SPA 15	SPV0 15*	1,00	12,0	14,0	16	15	80	20	200
SP 20	SP 20N	SPA 20	SPV0 20*	1,20	17,6	20,0	22	20	120	25	100
SP 25	SP 25N	SPA 25	SPV0 25*	1,40	22,2	25,0	27	25	150	20	80

* disponible uniquement sur demande
Autres mesures disponibles sur demande.

