

FR Kleinverteiler IP55, 1-reihig

Artikel-Nr.: 7240050
 Typ: KV04WDKE



- Spritzwassergeschützte Ausführung
- Unter- und Oberteil aus hochwertigem Kunststoff
- Mit Tür aus transparentem, schlagzähem, witterungsbeständigem Kunststoff
- Ideal geeignet für schwierige Installationsumgebungen in Industrieanlagen, Werkstätten, Kellern oder Garagen
- Für Anwendungen im geschützten Außenbereich, der Schutzart entsprechend geeignet
- Für Anwendungen im ungeschützten Außenbereich muss das Gehäuse vor witterungsbedingter Beanspruchung durch Einbau in ein Outdoorgehäuse geschützt werden

passend für: Geräte bis 63A

Abmessungen

Breite	125 mm
Höhe	180 mm
Tiefe	90 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	PS
Material Tür	PC glasklar

Eigenschaften

Anreihbar	-
Anzahl Teilungseinheiten	4
Farbe	grau
Halogenfrei	-
Montageart	Aufputz
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Einführungen gesamt	6x M20

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	- DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) - DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3)
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-

Zubehör

Ausstattung	1x PE-Schraubklemme 5-polig 1x N-Schraubklemme 5-polig Doppelmembranstützen (DMS20)
-------------	---