

## Informations sur le produit

# 16 95 02 SB

## KNIPEX ErgoStrip®

Outil universel à dénuder

Pour gaucher



- Pour le dégainage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds et hydrofuges standards (par ex., câble NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>), câbles de données (par ex. paires torsadées) et câbles coaxiaux
- Design « pistolet » ergonomique et innovant pour faciliter l'entaillage, le dénudage et les coupes longitudinales des isolants de câbles
- Forme conique et fine pour un meilleur accès dans les zones confinées
- Dispositif de dénudage pour les sections 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm<sup>2</sup>
- Mise en place simplifiée des conducteurs individuels pour le dénudage grâce aux berceaux de positionnement
- Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
- Mise en place facilitée de câbles coaxiaux et câbles informatiques par aide à l'ouverture
- Habillage multimatériaux à zone en plastique souple pour un maniement confortable et une bonne prise en main
- Pour gaucher

MM

| Informations générales                            |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                                              | 16 95 02 SB                       |
| EAN                                               | 4003773082910                     |
| Poids                                             | 75 g                              |
| Dimensions                                        | 135 x 85 x 37 mm                  |
| conforme REACH                                    | contient SVHC                     |
| conforme RoHS                                     | non applicable                    |
| Attributs techniques                              |                                   |
| Valeur de dénudage pour conducteur plein et toron | 0,2 – 4,0 mm <sup>2</sup>         |
| Valeur de dénudage pour câble informatique        | CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP) |
| Capacités de dénudage                             | Ø 8,0 – 13,0 mm                   |

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs



