

## COFFRET A ENCASTRER JUMBO 24+4



Utilisation flexible – encastré et dans des murs creux

- Espace de câblage généreux
- Option anti-traction
- Structure du cadre 9 mm
- L'emballage peut être utilisé comme protection de nettoyage
- Convient pour le montage dans des murs creux avec le kit HWA (article n° 7290079)

### Caractéristiques

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Version :</b>                     | 2 rangées  |
| <b>Type de montage :</b>             | Matériel/UP  |
| <b>Nombre d'unités de division :</b> | 28   |
| <b>Hauteur :</b>                     | 525mm  |
| <b>Largeur :</b>                     | 365mm  |
| <b>Profondeur :</b>                  | 98mm   |
| <b>Équipement :</b>                  | 1x porte avec cadre (T+RJUMBO24+4)<br>1x borne supplémentaire FL (FIK)<br>1x borne enfichable PE-N (SKN17PE) |
| <b>Pour épaisseur de plaque :</b>    | 10-45mm  |
| <b>Matériau de la porte :</b>        | Acier peint par poudrage   |
| <b>Classe de protection (IP) :</b>   | IP30   |
| <b>Peut être disposé en rangée :</b> | Oui  |
| <b>Scellable :</b>                   | Oui  |
| <b>Tension nominale :</b>            | 400V   |
| <b>Courant nominal :</b>             | 63 Un  |