

GAINE METALLIQUE PLASTIFIEE TYPE MS PVC

IP 67

MATIERE : Acier zingué

Température PVC - 25 + 100 ° C

Simple agrafage



Ø Intérieur env. mm	Ø Extérieur env. mm	Tube acier P.E.	Rayon de courbure	passage de câble maxi	Colisage m.	Référence	Poids kg
7	10	7	25	5,5	50	M 0106 009	
10	14	7	28	8	50	M 0107 006	
11	15	9	30	9,5	50	M 0109 000	
14	18	11	35	12,5	50	M 0111 003	
16	20	13	40	14,5	50	M 0113 007	
17	21	16	45	15	50	M 0116 008	
23	28	21	50	21,5	25	M 0121 002	
32	38	29	70	30	25	M 0129 008	
40	47	36	95	38	25	M 0136 006	
50	58	48	120	48	25	M 0148 009	

Longueur mesurée gaine tendue

RACCORD

Laiton Cu Zn 40 Pb 3 nickelé

E : filetage en mm

Filetage PE mâle rigide série 30



Symbole	P.E.	H 6 pans	E	Colisage	Raccord Référence	Poids kg
30 07 10 / 7	7	14	5	100	J 0106 009	
30 10 14 / 7	7	15	5	100	J 0107 006	
30 11 15 / 9	9	17	5	100	J 0109 000	
30 14 18 / 11	11	20	6	50	J 0111 003	
30 16 20 / 13	13	22	6	50	J 0113 007	
30 17 21 / 16	16	24	6	50	J 0116 008	
30 23 28 / 21	21	30	7	50	J 0121 002	
30 32 38 / 29	29	39	8	50	J 0129 008	
30 40 47 / 36	36	50	8	50	J 0136 006	
30 50 58 / 48	48	65	10	25	J 0148 009	

Longueur mesurée gaine tendue

Filetage PE femelle rigide série 31 (sur demande)



Symbole	P.E.	H 6 pans	E	Colisage	Raccord Référence	Poids kg
31 07 10 / 7	7	14	6	100	J 0106 108	
31 10 14 / 7	7	15	6	100	J 0107 105	
31 11 15 / 9	9	17	7	100	J 0109 109	
31 14 18 / 11	11	20	8	50	J 0111 102	
31 16 20 / 13	13	22	9	50	J 0113 106	
31 17 21 / 16	16	24	9	50	J 0116 107	
31 23 28 / 21	21	30	10	50	J 0121 101	
31 32 38 / 29	29	39	12	50	J 0129 107	
31 40 47 / 36	36	50	13	50	J 0136 105	
31 50 58 / 48	48	65	16	25	J 0148 108	

GAINE METALLIQUE PLASTIFIEE TYPE MS PVC

IP 67

MATIERE : Acier zingué - Température PVC - 25 + 100 ° C



Ø Intérieur env. mm	Ø Extérieur env. mm	Tube acier P.E.	Rayon de courbure	passage de câble maxi	Colisage m.	Référence	Poids kg
7	10	7	25	5,5	50	M 0106 009	
10	14	7	28	8	50	M 0107 006	
11	15	9	30	9,5	50	M 0109 000	
14	18	11	35	12,5	50	M 0111 003	
16	20	13	40	14,5	50	M 0113 007	
17	21	16	45	15	50	M 0116 008	
23	28	21	50	21,5	25	M 0121 002	
32	38	29	70	30	25	M 0129 008	
40	47	36	95	38	25	M 0136 006	
50	58	48	120	48	25	M 0148 009	


Longueur mesurée gaine tendue

RACCORD

Laiton Cu Zn 40 Pb 3 nickelé

E : filetage en mm

Sans filetage : boîtier (sur demande)



Symbole	P.E.	H 6 pans	Colisage	Raccord Référence	Poids kg
33 07 10 / 7	7	14	100	J 0106 306	
33 10 14 / 7	7	15	100	J 0107 303	
33 11 15 / 9	9	17	100	J 0109 307	
33 14 18 / 11	11	20	50	J 0111 300	
33 16 20 / 13	13	22	50	J 0113 304	
33 17 21 / 16	16	24	50	J 0116 305	
33 23 28 / 21	21	30	50	J 0121 309	
33 32 38 / 29	29	39	50	J 0129 305	
33 40 47 / 36	36	50	50	J 0136 303	
33 50 58 / 48	48	65	25	J 0148 306	

Filetage PE mâle tournant série 36

Symbole	PE	h 6 pans	H 6 pans	E	Colisage	Raccord Référence	Poids kg
36 07 10 / 7	7	13	14	5	100	J 0106 603	
36 10 14 / 7	7	13	15	5	100	J 0107 600	
36 11 15 / 9	9	16	17	5	100	J 0109 604	
36 14 18 / 11	11	19	20	6	50	J 0111 607	
36 16 20 / 13	13	21	22	6	50	J 0113 601	
36 17 21 / 16	16	23	24	6	50	J 0116 602	
36 23 28 / 21	21	29	30	7	50	J 0121 606	
36 32 38 / 29	29	39	39	8	50	J 0129 602	
36 40 47 / 36	36	48	50	8	50	J 0136 600	
36 50 58 / 48	48	60	65	10	25	J 0148 603	

COMBINAISON : Raccord tournant + 1/2 PE type CM filetage électrique + Joint plat

Symbole	P.E.	Raccord Référence	Poids kg
36 11 15 / 9L + 1/2 PECM 8 + J9	9	J 0109 703	
36 14 18 / 11L + 1/2 PECM 10 + J11	11	J 0111 706	
36 16 20 / 13L + 1/2 PECM 12 + J13	13	J 0113 700	
36 17 21 / 16L + 1/2 PECM 14 + J16	16	J 0116 701	
36 23 28 / 21L + 1/2 PECM 18 + J21	21	J 0121 705	
36 32 38 / 29L + 1/2 PECM 24 + J29	29	J 0129 701	
36 40 47 / 36L + 1/2 PECM 30 + J36	36	J 0136 709	
36 50 58 / 48L + 1/2 PECM 40 + J48	48	J 0148 702	

Colisage : vrac