


BORNE DE PUISSANCE, COSSE-TUNNEL, 250 A

CATALOG NUMBER

SBLT-250



CERTIFICATIONS



FEATURES

Le bloc en cuivre étamé permet de connecter des conducteurs en cuivre et en aluminium

Les embouts filetés et les tunnels accessibles permettent de connecter facilement les barres nVent ERIFLEX Flexibar et les autres conducteurs

La conception permet une inspection visuelle du conducteur et la confirmation de la connexion

Carter transparent ajustable

Groupeage possible pour réalisation de blocs de jonction multipolaires

Se clippe facilement sur les rails DIN ou se visse sur les panneaux

Les accessoires de bornes SBLEC sont requis pour un montage direct sur panneau

Conforme RoHS

Sans halogène

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 561140

Material: Copper;Thermoplastic

Finish: Étamé


Max Current Rating, IEC: 350A
Max Current Rating, UL/CSA: 300A
Short Term Withstand Current (Icw) 1s: 8.4kA
Peak Short Circuit Current (Ipk): 30kA
Short Circuit Current Rating (SCCR): 100 kA
Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000;1500
Max Working Voltage, UL (Vin): 1000
Number of Stud Connections: 1
Stud Connection Conductor Width: 20 – 24 mm
Stud Connection Compact Stranded Wire Size: 10 - 120 mm²
Stud Connection Wire Size: N° 6 - 250 kcmil
Number of Tunnel Connections: 2
Tunnel Connection Compact Stranded Wire Size: (2) 10 – 50 mm²
Tunnel Connection Wire Size - Ferrule: (2) 10 – 35 mm²
Tunnel Connection Wire Size: (2) #8 – 1/0
Depth (D): 65 mm
Height (H): 205,7 mm
Width (W): 52,3 mm
A : 108 mm
Unit Weight: 0,27 kg
Certification Details: UL® 1059
Flammability Rating: UL® 94V-1
Complies With: IEC® 60947-7-1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Les connexions du bloc de jonction sont interchangeables et peuvent être utilisées comme connexions côté ligne et charge.

Directives de sélection pour les blocs de distribution										
Déclassement à appliquer pour une température ambiante (°C) et une température de fonctionnement de 85 °C										
Température ambiante (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Coefficient de déclassement (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47
*environnement des blocs de distribution dans l'armoire électrique										

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER