

BARRE TARAUDÉES AVEC TROU FIXATION, 30 MM X 10 MM X 1000 MM

CATALOG NUMBER

TCB30X10-1M



CERTIFICATIONS



FEATURES

Les trous d'extrémité peuvent servir à fixer la barre omnibus sur un support ou à connecter le conducteur de l'entrée principale

Connexion électrique robuste

Disjoncteur, générateur et conducteur réseau électrique préfabriqué

Solution de rechange pour les câbles gros et nombreux

Mise à la terre

Distribution électrique

Bords arrondis

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 550180

Material: Cuivre

Width (W): 30 mm

Thickness (T): 10 mm

Length (L): 1000 mm


Hole Size (HS): 10 mm

Thread Size (TS): M8

Torque (TQ): 24 N·m

A : 25 mm

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



nVent.com

TRACER

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF