

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Perforeur sans-fil SDS plus

GBH 18V-26



Modèle universel de la gamme des perceurs sans-fil SDS plus

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18,0 V
Force de frappe	2,6 J
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perceur	4 – 26 mm

Référence 0 611 909 001

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Force de frappe	2,6 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.350 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 980 tr/min
Tension de la batterie	18,0 V
Porte-outils	SDS plus
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	363 x 446 x 152 mm

Plage de perçage

Ø de perçage dans le béton avec forets pour perceur	4 – 26 mm
Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perceur	8 – 16 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Perforation dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	15,2 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

Burinage dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	9,9 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie



Avantages :

- Intégration possible du dispositif d'aspiration GDE 18V-16 Professional (vendu séparément) pour constituer un système d'aspiration de poussières autonome de type HEPA
- Fonction KickBack Control et électronique EPC (Electronic Precision Control) pour une meilleure maîtrise de l'outil et une meilleure protection de l'utilisateur
- Force de frappe de 2,6 J pour une progression de perçage rapide et une capacité de burinage élevée

