

Fiche de données produit
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie



Perforateur sans-fil BITURBO avec SDS max

GBH 18V-40 C



Liberté du sans-fil avec les performances du filaire :
perforateur SDS max polyvalent pour burinage dans le
béton et perçages jusqu'à 40 mm de diamètre

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18,0 V
Force de frappe	9 J
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	12 – 40 mm

Référence 0 611 917 100

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Force de frappe	9 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 3.130 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 360 tr/min
Tension de la batterie	18,0 V
Poids sans batterie	7 kg
Porte-outils	SDS max
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	395 x 607 x 179 mm

Plage de perçage

Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	12 – 40 mm
Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur	18 – 32 mm

Informations sur les bruits et
vibrations

Perforation dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	9,2 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

Burinage dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	7,6 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie



Avantages :

- Technologie BITURBO Brushless et batterie ProCORE18V pour des performances équivalentes au filaire avec une force de frappe élevée de 9,0 J
- Rapport puissance/poids optimal grâce au mécanisme de frappe amélioré et au système d'entraînement très performant
- Risque de blessures réduit aux bras et aux poignets grâce au KickBack Control arrêtant instantanément le perforateur en cas de nécessité

