

## CROCHET EN S



### FONCTIONS

Pour les chaînes de suspension, les bandes perforées et autres éléments analogues

### CARACTÉRISTIQUES


**Finition:** Electrozingué

Table 1/1

Référence catalogue	Numéro d'article	Matériau	Diamètre (Ø)	Longueur (L)	Charge statique (F)	Quantité d'emballage
S30EG	591570	Acier	3 mm	25 mm	120N	1.0000
S40EG	591580	Acier	4 mm	35 mm	250N	1.0000
S40EGSP25	172420	Acier	4 mm	35 mm	250N	1.0000
S40S4	591650	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	4 mm	35 mm	250N	1.0000
S50EG	591590	Acier	5 mm	45 mm	400N	1.0000
S50S4	591660	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	5 mm	45 mm	400N	1.0000

## DIAGRAMS

---



## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**