

# Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Vorkstroomtang

## GFM 1000-15 + MH 1



Betrouwbare en robuuste vorkstroomtang met True RMS en geïnverteerd LCD-scherm voor snelle wisselstroomtests

### De belangrijkste gegevens

**Bestelnummer** 0 601 077 401

## Technische gegevens

### Technische gegevens

Wisselspanning	1.000 V	Contactloze spanning (NCV)	ja
Resolutie wisselspanning	1 V	Zaklamp	ja
Nauwkeurigheid wisselspanning	± 1,5 % + 5	Akoestische feedback	ja
Wisselstroom	200 A	Meetbereik voor frequentie	10 Hz to 50 kHz
Resolutie wisselstroom	0.1 A	Bereik continuïteit	0 Ω
Nauwkeurigheid gelijkstroom	± 3.0% + 3	Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	103 x 264 x 82 mm
Gelijkspanning	1.000 V		
Resolutie gelijkspanning	1 V		
Nauwkeurigheid gelijkspanning	± 1,0 % + 2		
Weerstand	60 MΩ		
Weerstandresolutie	0,01 MOhm		
Weerstandnauwkeurigheid	± 2,0 % + 5		
Continuïteit	ja		
Resolutie continuïteit	0.1 Ohm		
Nauwkeurigheid continuïteit	± 1.0 % + 5		
Frequentieresolutie	0,01 kHz		
Frequentienauwkeurigheid	± 0,1 % + 2		
Lage ingangsimpedantie (LoZ)	1.000 V		
IP-bescherming	IP54		
True RMS	ja		
Veiligheidsklasse	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V		
Displaytype	LCD geïnverteerd		

# Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

## Voordelen:

- Verbeterde robuustheid met IP54-bescherming en een comfortabele handgreep voor ruige bouwplaatsen
- Meet tot 200 A wisselstroom met een open vorkontwerp voor sneller werken
- Compact ontwerp met een compatibele magnetische hanger (MH 1 Professional) voor werken op krappe plekken

