

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Digitale multimeter

GDM 600-15 + MH 1



Efficiënte multimeter met geïnverteerd display en True RMS-precisie

De belangrijkste gegevens

Bestelnummer 0 601 077 301

Technische gegevens

Technische gegevens

Wisselspanning	600 V
Resolutie wisselspanning	0,1 mV
Nauwkeurigheid wisselspanning	± 1,0 % + 3
Wisselstroom	10 A
Resolutie wisselstroom	0.001 A
Nauwkeurigheid gelijkstroom	± 1.5% + 3, ± 1,0 % + 3
Gelijkspanning	600 V
Resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Nauwkeurigheid gelijkspanning	± 0,5 % + 2
Gelijkstroom	10 A
Resolutie gelijkstroom	0,001 A
Weerstand	40 MΩ
Weerstandresolutie	0,01 MOhm
Weerstandnauwkeurigheid	± 2,0 % + 5
Elektrische capaciteit	1000 µF
Nauwkeurigheid elektrische capaciteit	± 1,9 % + 2
Continuïteit	ja
Resolutie continuïteit	0.1 Ohm
Nauwkeurigheid continuïteit	± 1.0 % + 5
Frequentie AC A min	600
Frequentie AC A max	10
Frequentieresolutie	0,01 Hz

Frequentienauwkeurigheid	± 0,1 % + 2
IP-bescherming	IP65
True RMS	ja
Veiligheidsklasse	CAT III 600 V
Displaytype	LCD geïnverteerd
Akoestische feedback	ja
Meetbereik voor frequentie	50 kHz ACV / 2 kHz ACA
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	59 x 177 x 78 mm



Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Geschikt voor ruige bouwplaatsen met een IP65-classificatie voor robuustheid en slagvastheid
- Diverse metingen: frequentie, continuïteit, weerstand en elektrische capaciteit met registratie van min/max/gemiddelde
- Compact ontwerp voor gebruik met één hand, plus een ingebouwde neerzetstandaard en magnetische hanger voor een handsfree gebruik

