

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Stroomtang

GMC 600-15 + MH 1



Efficiënte en robuuste True RMS-stroomtang met geïnverteerd LCD-scherm voor nauwkeurige meetwaarden

De belangrijkste gegevens

Bestelnummer 0 601 077 601

Technische gegevens

Technische gegevens

Wisselspanning	600 V
Resolutie wisselspanning	0,1 V
Nauwkeurigheid wisselspanning	± 1,2 % + 5
Wisselstroom	600 A
Resolutie wisselstroom	0.1 A
Nauwkeurigheid gelijkstroom	± 1.8% + 5
Gelijkspanning	600 V
Resolutie gelijkspanning	0,1 V
Nauwkeurigheid gelijkspanning	± 1,0 % + 3
Weerstand	40 MΩ
Weerstandresolutie	0,01 MOhm
Weerstandnauwkeurigheid	± 2,0 % + 5
Continuïteit	ja
Resolutie continuïteit	0.1 Ohm
Nauwkeurigheid continuïteit	± 1.0 % + 5
IP-bescherming	IP54
True RMS	ja
Veiligheidsklasse	CAT III 600 V / CAT IV 300 V
Displaytype	LCD geïnverteerd
Akoestische feedback	ja
Bereik continuïteit	600 Ω

Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)

121 x 264 x 84 mm

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Gemaakt voor ruige bouwplaatsen met IP54-classificatie en slagvastheid
- Meet wisselstroom tot max. 600 A en wissel- en gelijkspanning tot max. 600 V
- Compact ontwerp zorgt voor een eenvoudige bediening met één hand en handsfree gemak met een compatibele magnetische hanger

