

AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen

SA **Staelens** NV

PROFILE 41X21 2.5 mm x 3 m Magnelis ZM310

DC30-3 41X21



Longueur : 3 mètres

Perforations : 29.6 x 13.5 mm - **Entraxe** : 50 mm

Poids : 1.78 Kg/m – 5.34 Kg/lg

Finition : **Magnelis ZM310**

L'acier **Magnelis ZM310** a une grande capacité autorégénérante, les bords de coupe et d'éventuels dommages se réparent d'eux-mêmes rendant inutile l'application d'une couche de protection supplémentaire.

- Bonne résistance à la rouille
- Convient à toutes les méthodes de soudage courantes
- Longue durée de vie
- Utilisation en milieu maritime (norme C5M)
- Utilisation en milieu ammoniacal (stabulations)
- Utilisation en milieu chloré (piscine)
- Les arêtes de coupe se protègent jusqu'à 6 mm
- Convient à des finitions tels que revêtement, collage et soudage
- Moins nocif pour l'environnement

AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen



PROFILE 41X21 2.5 mm x 3 m Magnelis ZM310

DC30-3 41X21

Charges admissibles (N)

L (mm)	Charge sur 1 point	Charge égale sur 2 points	Charge identique sur 3 points	Charge continue
250	2.381	1.786	1.190	4.762
300	1.984	1.488	992	3.968
350	1.701	1.275	850	3.401
400	1.488	1.116	744	2.976
450	1.323	992	661	2.645
500	1.190	893	595	2.381
600	992	744	496	1.984
700	850	552	396	1.503
800	719	422	303	1.151
900	568	334	239	909
1000	460	270	194	737
1200	320	188	135	512
1400	235	138	99	376
1600	180	106	76	288
1800	142	83	60	227
2000	115	68	48	184
2250	91	53	38	146
2500	74	43	31	118
2750	61	36	26	97
3000	51	30	22	82