

AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen

SA **Staelens** NV

Poinçons et matrices ronds APS



Références	Références	ø en mm	APS 70	APS120
23-01-07	23-02-07	7	•	•
23-01-08	23-02-08	8	•	•
23-01-09	23-02-09	9	•	•
23-01-10	23-02-10	10	•	•
23-01-11	23-02-11	11	•	•
23-01-12	23-02-12	12	•	•
23-01-13	23-02-13	13	•	•
23-01-14	23-02-14	14	•	•
23-01-15	23-02-15	15	•	•
23-01-16	23-02-16	16	•	•
23-01-17	23-02-17	17	•	•
23-01-18	23-02-18	18	•	•
23-01-19	23-02-19	19	•	•
23-01-20	23-02-20	20	•	•
23-01-21	23-02-21	21	•	•
23-01-22	23-02-22	22	•	•
23-01-23	23-02-23	23		•
23-01-24	23-02-24	24		•
23-01-25	23-02-25	25*		•

*utiliser avec l'écrou de serrage 23004-056 B

Epaisseur du matériau maximum :

- Avec matériau conforme à la norme DIN S233 : 0.8 x Ø trou
- Avec matériau conforme à la norme DIN S275 : 0.5 x Ø trou

Ces poinçons et matrices sont compatibles avec les systèmes de poinçonnage Nitto/Selfer

N.B. : Si le matériau est fortement oxydé, lubrifier le poinçon et le nettoyer de temps en temps