

## PROFIEL 41X21 2.5 mm x 6 m Magnelis ZM310 DC60-3 41X21



**Lengte:** 6 meter

**Perforaties :** 29.6 x 13.5 mm - **Hartafstand :** 50 mm

**Gewicht :** 1.78 Kg/m – 10.68 Kg/lg

**Afwerking :** **Magnelis ZM310**

Magnelis ZM310 staal heeft een hoog zelfherstellend vermogen; snijkanten en eventuele beschadigingen herstellen zichzelf, waardoor het aanbrengen van een extra beschermlaag overbodig is.

- Goede roestbestendigheid
- Geschikt voor alle gangbare lasmethoden
- Lange levensduur
- Gebruik in maritieme omgevingen (C5M-norm)

- Gebruik in ammoniakomgevingen (stallen)
- Gebruik in chloorhoudende omgevingen (zwembaden)
- Snijkanten worden beschermd tot 6 mm
- Geschikt voor afwerkingen zoals coaten, verlijmen en lassen
- Minder schadelijk voor het milieu

## Toegestane lasten (N)

L (mm)	Last Op een punt	Last op twee punten	Last op drie punten	Verdeelde last
250	2.381	1.786	1.190	4.762
300	1.984	1.488	992	3.968
350	1.701	1.275	850	3.401
400	1.488	1.116	744	2.976
450	1.323	992	661	2.645
500	1.190	893	595	2.381
600	992	744	496	1.984
700	850	552	396	1.503
800	719	422	303	1.151
900	568	334	239	909
1000	460	270	194	737
1200	320	188	135	512
1400	235	138	99	376
1600	180	106	76	288
1800	142	83	60	227
2000	115	68	48	184
2250	91	53	38	146
2500	74	43	31	118
2750	61	36	26	97
3000	51	30	22	82
3250	44	26	18	70
3500	38	22	16	60
3750	33	19	14	52
4000	29	17	12	46
4250	25	15	11	41
4500	23	13	-	36
4750	20	12	-	33
5000	18	11	-	29
5250	17	-	-	27
5500	15	-	-	24
5750	14	-	-	22
6000	13	-	-	20