

## SPIRAALBAND IN POLYETHYLEEN

### Technische informatie

- Materiaal:** Geëxtrudeerd polyethyleen (lage dichtheid).  
**Beschikbare kleuren:** Naturel / Zwart / Zelfdovend wit.  
**Kleuren op aanvraag:** geel, oranje, rood, roze, paars, blauw, groen, ivoor, beige, bruin, grijs, metallic blauw, metallic groen en goud.  
**Beschikbare diameters:** van 2,3 tot 22,2 mm.  
**Vochtopname:** Nul.  
**Temperatuur:**  
• Bedrijfstemperatuur: -50 °C tot +90 °C  
• Installatietemperatuur: -20 °C tot +60 °C  
• Maximale temperatuur: +100 °C gedurende een korte periode  
• Smelttemperatuur: +113 °C  
• Dichtheid: 0,922 g/cm<sup>3</sup>.  
**Brandklasse:** UL 94 klasse HB  
(voor naturel en zwarte kleuren). UL 94 klasse V2 en V0 (voor zelfdovend wit).

### Bestendigheid tegen invloeden van buitenaf:

Goede bestendigheid tegen zwakke zuren en organische oplosmiddelen.  
Bepaalde bestendigheid tegen gechloreerde oplosmiddelen.  
Goede uv-bestendigheid (zwarte kleur).  
Recyclebaar, maar niet biologisch afbreekbaar.  
Halogeenvrij.

Referenties	Dikte mm	Afmetingen		Bedrading (mm)		Verpak. m
		binnen	buiten	ø min	ø max	
Naturel <b>SP 2N</b>	0,6	2,3	3,5	2	15	50
<b>SP 4N</b>	0,65	3,7	5,0	4	20	25
<b>SP 6N</b>	0,75	6,5	8,0	7	40	25
<b>SP 9N</b>	0,90	8,2	10,0	12	50	25
<b>SP 12N</b>	1,00	10,0	12,0	13	70	25
<b>SP 15N</b>	1,00	12,0	14,0	15	80	20
<b>SP 20N</b>	1,20	17,6	20,0	20	120	25
<b>SP 25N</b>	1,40	22,2	25,0	25	150	20