

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Lijnlaser

GLL 18V-120-33 CG



Onstopbare 18V-lijnlaser voor grote precisie onder zware omstandigheden

De belangrijkste gegevens

Werkbereik met ontvanger	120 m (radius)
Werkbereik, waarde	35 m
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,3 mm/m

Bestelnummer 0 601 065 100

Technische gegevens

Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V, 12,0 V, 4 x 1,5 V LR14 (C)
Laserdiode	500 – 540 nm, < 10 mW
Werktemperatuur	-10 – 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Werkbereik, waarde	35 m
Werkbereik met ontvanger	120 m (radius)
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,3 mm/m
Zelfnivelleerbereik	± 4°
Nivelleertijd	3 s
Stof- en spatwaterbescherming	IP65 (met uitzondering van de accu en accuadapter)
Elektrische voeding	18 V Li-Ion-accu, 12 V Li-Ion-accu, 4 x 1,5 V LR14 (C)
Gebruiksduur, max.	20 h (18 V 4 Ah Li-ion), 8 h (12 V 2 Ah Li-ion), 8 h (4 x C, energiespaarmodus) in 3-lijn-modus
Statiefschroefdraad	1/4", 5/8"
Gewicht, ca.	1,3 kg
Kleur laserlijn	groen

Projectie	3 x 360° lijn
Compatibele laserontvangers	LR 7
Gewicht met 4,0 Ah accu	1,9 kg
Gewicht met alkaline batterijen	1,8 kg



Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Wissel eenvoudig tussen 18 V, 12 V en alkaline-C-batterijen om onderbrekingen te voorkomen.
- Met rubber versterkte behuizing en laservensters en een IP65-classificatie zorgen voor een gerust gevoel in zelfs de ruigste werkomstandigheden.
- Stevige bevestiging en nauwkeuriger werken zijn gemakkelijk dankzij de geïntegreerde houder met krachtige magneten voor bevestiging en fijnafstelling van het draaipunt

