

# Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Laserafstandsmeters

## GLM 50-22



Laserafstandsmeter voor ruwe bouwplaatsen en gemakkelijk instelbaar voor individuele behoeften

### De belangrijkste gegevens

Meetbereik	0,05 – 50,00 m
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Gewicht, ca.	0,2 kg

**Bestelnummer** 0 601 072 S00

## Technische gegevens

### Technische gegevens

Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Meetbereik	0,05 – 50,00 m
Laserklasse	2
Meetnauwkeurigheid, type.	± 1,5 mm s
Meettijd, typ.	0,5 s
Meettijd max.	4 s
Elektrische voeding	2 x 1,5 V LR6 (AA)
Uitschakelautomaat	5 min
Gewicht, ca.	0,2 kg
Maateenheden	m/cm/mm/ft/inch/ ft-inch
Aantal geheugenwaarden	10
Stof- en spatwaterbescherming	IP 65
Statiefschroefdraad	1/4"
Laserkleur	Rood

# Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

---

## Voordelen:

- Ideaal voor ruwe bouwplaatsen dankzij beschermklasse IP65, schokabsorberende behuizing en het feit dat het toestel bestand is tegen een val vanaf 1,5 m
- Aanpasbare favorietknop voor favoriete meetfuncties of instellingen
- Intuïtieve gebruikersinterface met grote cijfers voor betere leesbaarheid, die 30 talen ondersteunt en met een nieuwe helpfunctie

