

# Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Accubetontacker

## GNB 18V-38



Eenvoudig en efficiënt bevestigen in beton met krachtige BITURBO Brushless-technologie

### De belangrijkste gegevens

Spijkerlengte	13 – 38 mm
Spijker-Ø	2,7 – 3 mm
Magazijn hoek	0 °

**Bestelnummer** 0 601 9L7 001

## Technische gegevens

### Technische gegevens

Magazijn hoek	0 °
Spijker-Ø	2,7 – 3 mm
Spijkerlengte	13 – 38 mm
Type spijker/nietje	Pin
Gewicht excl. accu	4,1 kg
Accuspanning	18,0 V
Magazijn capaciteit	22 St.
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	394 x 606 x 178 mm

## Geluids-/trillingsinformatie

### Totale trillingswaarden

Trillingsemisiewaarde ah	5,7 m/s <sup>2</sup>
Onzekerheid K	1,5 m/s <sup>2</sup>

# Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

---

## Voordelen:

- Voor efficiënt direct bevestigen – alles wat je nodig hebt, is één ProCORE18V-accu
- BITURBO Brushless-technologie voor snel, direct vastzetten van stalen rails op hard materiaal als beton en staal
- Betrouwbaar en geoptimaliseerd systeem met machine en gecertificeerde spijkers voor gemoedsrust op de bouwplaats

