

*intercable*

**Outil de sertissage hydraulique**  
sans matrice sur accu 60 kN max. 400 mm<sup>2</sup>

**STILO-POINÇONNAGE**



STILO

Sertisseur universel à sertir sans matrice

Référence : STILO-POINÇONNAGE

Section : 10 à 400 mm<sup>2</sup> - Force de sertissage : 60 kN

**Compatible avec :**

- Cosses et connecteurs pour câbles tubulaires (séries ICR et ICS) : 10 à 400 mm<sup>2</sup>
- Cosses et connecteurs pour câbles tubulaires (série CI) : 10 à 300 mm<sup>2</sup>
- Cosses et connecteurs pour câbles tubulaires à conducteurs fins (série ICF) : 10 à 300 mm<sup>2</sup>
- Cosses et connecteurs pour câbles tubulaires à conducteurs fins (séries CI à SF) : 35 à 185 mm<sup>2</sup>
- Cosses en acier pour câbles tubulaires (série ICVA) : 10 à 95 mm<sup>2</sup>
- Cosses en nickel pour câbles tubulaires (série ICNI) : 10 à 16 mm<sup>2</sup>
- Bornes non isolées DIN 46234 (série ICQ) : 10-240 mm<sup>2</sup>



## Outil de sertissage hydraulique sans matrice sur accu 60 kN max. 400 mm<sup>2</sup>

### STILO-POINÇONNAGE

#### Caractéristiques techniques :

Conception légère, compacte et robuste

Tête de sertissage repliable à rotation continue

Régulation de la force en fonction du déplacement, variable en continu, pour un sertissage optimal sur toute la plage de sections

Position de retour réglable sur 3 positions par combinaison de boutons : ouverture maximale, moyenne (jusqu'à 120 mm<sup>2</sup>), petite ouverture (jusqu'à 50 mm<sup>2</sup>), permettant des cycles de travail plus rapides

Retour manuel possible dans n'importe quelle position

Électronique multifonctionnelle avec mode veille, indicateur de maintenance et gestion de la batterie

Conception ergonomique pour une utilisation ambidextre et un confort de travail optimal

Voyants LED pour la batterie et les défauts de l'appareil

Tension de la batterie : 18 V - 2 Ah, temps de charge : environ 30 min

Indicateur de niveau de charge directement sur la batterie

Plage de température de fonctionnement : -10 °C / +40 °C



## Outil de sertissage hydraulique sans matrice sur accu 60 kN max. 400 mm<sup>2</sup>

### STILO-POINÇONNAGE

Force de sertissage : 60 kN

Plage de sertissage : 10-400 mm<sup>2</sup>

Rotation de la tête : Continue

Largeur d'ouverture : 40 mm

Tension de la batterie : 18 V

Poids (avec batterie) : env. 2,5 kg

Dimensions de l'appareil sans batterie : 425 x 126 x 82 mm

Dimensions / kit : 560 x 357 x 120 mm

Poids / kit : 5,7 kg

#### Contenu du kit :

Sacoche de transport avec insert en mousse

Batterie Li-ion 2 Ah (RA20)

Chargeur (LG8)

Bandoulière

Notice d'utilisation, consignes de sécurité et d'entretien