

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Boorhamer met SDS plus

GBH 2-28 F



Sterkste boorhamer in Bosch 2 kg SDS plus-klasse met snelwisselboorhouder

De belangrijkste gegevens

Nominaal opgenomen vermogen	880 W
Slagenergie	3,2 J
Boor-Ø beton, hamerboren	4 – 28 mm

Bestelnummer 0 611 267 600

Technische gegevens

Prestatiegegevens

Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.000 min-1
Nominaal toerental	0 – 900 min-1

Technische gegevens

Gereedschaphouder	SDS plus
Slagenergie	3,2 J
Nominaal opgenomen vermogen	880 W
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	360 x 113 x 446 mm
Spanning, elektrisch	230 V
Gewicht	3,1 kg

Boorbereik

Boor-Ø beton, hamerboren	4 – 28 mm
Opt. assortiment beton, hamerboren	8 – 16 mm
Boor-Ø in beton met holle boorkronen	68 mm

Geluids-/trillingsinformatie

Hamerboren in beton

Trillingsemissiewaarde ah	9,8 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²

Beitelen in beton

Trillingsemissiewaarde ah	7,6 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Levert een slagenergie van 3,2 J voor krachtige boorprestaties
- KickBack Control voor een betere gebruikersbescherming
- Vibration Control voor moeiteloos en continu werken bij tijdsintensieve toepassingen

