

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Oplader

GAL 3680 CV



Het multivolt-snellaadapparaat voor alle Li-Ion-accu's van 14,4 – 36 volt

De belangrijkste gegevens

Laadstroom	8 A
Acculaadspanning	14,4 – 36 V

Bestelnummer 1 600 A00 4ZS

Technische gegevens

Technische gegevens

Acculaadspanning	14,4 – 36 V
Laadstroom	8 A
Oplaaftijd bij accucapaciteit 1,5 Ah (80%/100%) ca.	10/25 min
Oplaaftijd bij accucapaciteit 2,0 Ah (80%/100%) ca.	15/30 min
Oplaaftijd bij accucapaciteit 3,0 Ah (80%/100%) ca.	20/35 min
Oplaaftijd bij accucapaciteit 4,0 Ah (80%/100%) ca.	25/35 min
Oplaaftijd bij accucapaciteit 5,0 Ah (80%/100%) ca.	35/45 min
Oplaaftijd bij accucapaciteit 6,0 Ah (80%/100%) ca.	35/55 min
Oplaaftijd bij accucapaciteit 6,3 Ah (80%/100%) ca.	41/55 min
Oplaaftijd ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) ca.	32/51 min
Oplaaftijd ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) ca.	68/79 min
Oplaaftijd ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) ca.	113/126 min
Gewicht	0,9 kg
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	140 x 250 x 96 mm

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- 100% sneller opladen van de accu's (in vergelijking met AL 3640 CV)
- Snellaadmodus: een 4,0 Ah accu is al na 25 minuten met 80% van zijn capaciteit gereed voor gebruik
- Active Air Cooling voor een langere levensduur van de accu's

