

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Oplader

GAL 18V6-80



Continu opladen voor ononderbroken werken – Multi-Bay oplader met 6 accu-interfaces

De belangrijkste gegevens

Laadstroom	8 A
Acculaadspanning	14,4 – 18 V

Bestelnummer 1 600 A01 U9L

Technische gegevens

Technische gegevens

Acculaadspanning	14,4 – 18 V
Laadstroom	8 A
Oplaaftijd bij accucapaciteit 2,0 Ah (80%/100%) ca.	16/24 min
Oplaaftijd bij accucapaciteit 4,0 Ah (80%/100%) ca.	23/37 min
Oplaaftijd bij accucapaciteit 5,0 Ah (80%/100%) ca.	28/47 min
Oplaaftijd bij accucapaciteit 6,0 Ah (80%/100%) ca.	32/57 min
Oplaaftijd ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) ca.	32/50 min
Oplaaftijd ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) ca.	42/68 min
Oplaaftijd ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) ca.	65/96 min
Gewicht	1,8 kg
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	243 x 310 x 220 mm
Accuspanning	18,0 V

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Efficiënt opladen – 2 oplaadcycli zorgen voor continu werken
- Snel opladen met 8A stroom
- Priority Start-knop – gemakkelijk prioriteit geven aan een gekozen accu

