

HSS kobalt spiraalboor voor metaal, kunststof, gekleurde metalen, roestvrij staal

DIN 338 cilindrische schacht

Geschikt voor gelegeerd en ongelegeerd staal (treksterkte tot 900 N/mm²), warmtebehandeld staal en staal dat bestand is tegen roest en zuren.

Het kobaltgehalte zorgt voor een hogere hittebestendigheid.

Slijpen van conische oppervlakken

Spiraalhoek: 20–30°

Diametertolerantie Ø : h8

Rechtsdraaiend.

Puntsnijden: vanaf Ø 3,0 mm.

Dwarssnijden volgens DIN 1412 C.

Punthoek: 130°.

62.23.01	HSS KOBALTBOOR 1 MM
62.23.02	HSS KOBALTBOOR 1,5 MM
62.23.03	HSS KOBALTBOOR 2MM
62.23.04	HSS KOBALTBOOR 2,5MM
62.23.05	HSS KOBALTBOOR 3MM
62.23.06	HSS KOBALTBOOR 3,5MM
62.23.07	HSS KOBALTBOOR 4MM
62.23.08	HSS KOBALTBOOR 4,5MM
62.23.09	HSS KOBALTBOOR 5MM
62.23.10	HSS KOBALTBOOR 5,5MM
62.23.11	HSS KOBALTBOOR 6MM
62.23.12	HSS KOBALTBOOR 6,5MM
62.23.13	HSS KOBALTBOOR 7MM
62.23.14	HSS KOBALTBOOR 7,5MM
62.23.15	HSS KOBALTBOOR 8MM
62.23.16	HSS KOBALTBOOR 8,5MM
62.23.17	HSS KOBALTBOOR 9MM

62.23.18	HSS KOBALTBOOR 9,5MM
62.23.19	HSS KOBALTBOOR 10MM
62.23.20	HSS KOBALTBOOR 10,5MM
62.23.21	HSS KOBALTBOOR 11MM
62.23.22	HSS KOBALTBOOR 11,5MM
62.23.23	HSS KOBALTBOOR 12MM
62.23.24	HSS KOBALTBOOR 12,5MM
62.23.25	HSS KOBALTBOOR 13MM
62.23.26	HSS KOBALTBOOR 13,5MM
62.24.06	HSS KOBALTBOOR 1,1MM
62.24.07	HSS KOBALTBOOR 1,2MM
62.24.08	HSS KOBALTBOOR 1,3MM
62.24.09	HSS KOBALTBOOR 1,4MM
62.24.11	HSS KOBALTBOOR 1,7MM
62.24.12	HSS KOBALTBOOR 1,8MM
62.24.25	HSS KOBALTBOOR 3,2MM
62.24.26	HSS KOBALTBOOR 3,3MM
62.24.33	HSS KOBALTBOOR 4,2MM
62.24.40	HSS KOBALTBOOR 4,8MM
62.24.43	HSS KOBALTBOOR 5,2MM
62.24.45	HSS KOBALTBOOR 5,3MM
62.24.60	HSS KOBALTBOOR 6,8MM
62.24.83	HSS KOBALTBOOR 9,2MM
62.24.93	HSS KOBALTBOOR 10,2MM