

# Haak met schroefdraad voor trapeziumvormig oppervlak EER-Ti/T



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Gebruikt voor afhangingen doormiddel van draadeinden

Voorzien van draad voor eenvoudige montage

## SPECIFICATIES

**Voltoeien:** nVent CADDY Armour

**Materiaal:** Verenstaal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Grootte van het gat (HS)	Type gat	Flensdikte (FT)	Diameter boorijzer	Statische belasting 1 (F1)
EERTIM6	173120	6 mm	Schroefdraad	0.8 - 3 mm	7mm	450N
EERTIM10	173140	10 mm	Schroefdraad	0.8 - 3 mm	7mm	450N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Grootte van het gat (HS)	Type gat	Flensdikte (FT)	Diameter boorijzer	Statische belasting 1 (F1)
EERTIM8	173130	8 mm	Schroefdraad	0.8 - 3 mm	7mm	450N


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting 2 (F2)	Certificeringen
EERTIM6	173120	900N	
EERTIM10	173140	900N	ITB
EERTIM8	173130	900N	ITB

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische belasting 1 vertegenwoordigt een flensdikte van 0,8 - 2,0 mm. Statische belasting 2 vertegenwoordigt een flensdikte van 2,0 - 3,0 mm.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

**Noord-Amerika**

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

**Europa**

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

**Europa**

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

