

# TECHNISCHE GEGEVENS

## DE BELANGRIJKSTE GEGEVENS

Acculaadspanning	14,4 – 18 V
Laadstroom*	8 A
Oplaaftijd bij accucapaciteit 1,5 Ah (80%/100%) ca.*	10/25 min
Oplaaftijd bij accucapaciteit 2,0 Ah (80%/100%) ca.*	15/30 min
Oplaaftijd bij accucapaciteit 3,0 Ah (80%/100%) ca.*	20/35 min
Oplaaftijd bij accucapaciteit 4,0 Ah (80%/100%) ca.*	25/35 min
Oplaaftijd bij accucapaciteit 5,0 Ah (80%/100%) ca.*	35/45 min
Oplaaftijd bij accucapaciteit 6,0 Ah (80%/100%) ca.*	35/55 min
Oplaaftijd bij accucapaciteit 6,3 Ah (80%/100%) ca.*	41/55 min
Oplaaftijd ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) ca.*	32/51 min
Oplaaftijd ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) ca.*	68/79 min
Oplaaftijd ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) ca.*	113/126 min
Gewicht*	0,7 kg
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	140 x 95 x 250 mm
Accuspanning	18,0 V

